

# SCR脱硝喷枪 莱芜脱硝喷枪 潍坊北科环保

产品名称	SCR脱硝喷枪 莱芜脱硝喷枪 潍坊北科环保
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

## 产品详情

空气雾化喷枪FM的基本结构：

喷枪由喷头、调节机构和枪体三部分组成。空气喷枪的分解结构静电喷枪，液体静电喷枪，自动静电喷枪，喷涂设备，涂装设备，烤漆设备，脱硝喷枪，公司脱硝喷枪价格，生产线，往复机，意大利ITTU氟碳涂装设备，金昊喷涂设备，四川强强机械

(1) 喷头 喷头由涂料喷嘴、空气帽和针阀等组成，是决定涂料雾化及喷雾图形的关键部件。

1.涂料喷嘴。一般由合金制造，为提高其使用寿命，还经过热处理。喷嘴的口径从0.5~5mm有多种规格。易雾化的涂料命名用较小口径，黏度高、不易雾化的偷漏税主料使用较大口径的喷嘴。

2.空气帽。主要作用是将涂料雾化，并形成所要求的喷雾图形及效果。空气帽上有喷出压缩空气的中心孔、侧面孔和辅助空气孔。孔的位置、数量和孔径等因用途不同而各有并异，尿素脱硝喷枪，空气帽种类多。涂料喷嘴的涂料通道与空气通道构造，工作时压缩空气从空气帽中心喷出，电厂脱硝喷枪价格，在涂料喷嘴喷口外侧和中心孔中孔内环之间形成一个气柱并在涂料喷嘴的前端形成负压区，负压的作用使涂料吸出并喷成圆的喷雾图形，这一过程称为“一级雾化”。从侧面喷气孔喷出的空气还会在空气帽的表面形成一个气垫，有助于保护空气帽表面的清洁。空气帽侧而孔的作用。辅助空气孔喷出的压缩空气使空气帽喷出的空气量与压力均衡，起调节喷雾图形的大小并保持稳定的作用，SCR脱硝喷枪价格，还可促进涂料雾化并吹掉喷嘴上的残余涂料。

## 脱硝工艺介绍

SNCR方法主要使用含氮的药剂在982 附近的温度区域870~1200 喷入含NO的燃烧产物中，发生还原反应，脱除NO，生成氮气和水。

由于在一定温度范围，有氧气的情况下，氮剂对NOx的还原，在所有其他的化学反应中占主导，表现出选择性，因此称之为选择性非催化还原。

## 氨水与尿素在脱硝还原反应中的佳温度

- 1、氨水温度范围较宽，在800 ~ 1100 ，还原率50%以上；
- 2、尿素在900 还原达到80%以上，但温度较窄，要达到50%以上的还原效率，温度需在850 ~ 1000 ；
- 3、 湛流系列喷枪雾化颗粒小，喷射距离远，能够大程度的增加还原剂与烟气的接触面积，减少反应的时间，提高反应效率，降低还原剂的消耗。

## 现象三:喷嘴处漏涂料

原因:1、顶针密封螺帽太紧

- 2、喷嘴端口内部有异物
- 3、喷嘴和顶针不配套或有损伤
- 4、顶针回位弹簧断掉或未装

对策:1、旋松顶针密封螺帽

- 2、清洁喷嘴
- 3、更换喷嘴套装
- 4、更换顶针回位弹簧或安装上顶针回位弹簧

## 四、上海脱硝喷枪注意事项

喷嘴出料口与被涂物之间的距离称为枪距。枪距越小，喷涂压力就越大，产品受到气压的冲击也越大，涂层就会出现不平均的情况，莱芜脱硝喷枪价格，产生涂抹过厚的问题。枪距越大，喷涂压力越小，涂料易流失，使被涂物部分喷料过少，涂抹达不到定的厚度。

SCR脱硝喷枪价格-莱芜脱硝喷枪价格-潍坊北科环保由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司位于山东省潍坊市高密市开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北科环保在工业制品中享有良好的声誉。北科环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北科环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事碳化硅脱硝喷枪，脱硝喷枪，碳化硅喷枪的厂家，欢迎来电咨询。