

电厂双流体喷枪厂家 无锡电厂双流体喷枪 北科环保

产品名称	电厂双流体喷枪厂家 无锡电厂双流体喷枪 北科环保
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

订货须知：每杆枪定金500元，无锡电厂双流体喷枪，具体价格根据不同材料和尺寸要求另外协商价格。

气液混合雾化喷枪，可采用空气、蒸气等作为第二流体。

三级雾化以达到好的雾化性能及微细的液滴。

单个喷嘴能够喷出更大流量的液体，从而使所需的喷嘴总数减少。

超大自由畅通的流道使得水源水质的选择更加灵活。

316L不锈钢作为标准材料，部件持久耐用，无需频繁的保养。

率的设计尽可能的减少的压缩空气的使用量。

雾化角度为20度到90度，电厂双流体喷枪供应商，流量从2升到80升，也可根据客户要求定做。

可随时配套轻型的标准长管喷枪，电厂双流体喷枪厂家，同时也可为客户定制设计制造符合严格技术要求的喷枪。

我们专注于SNCR及SNCR-SCR脱硝用喷枪的研发与销售，为顾客设计脱硝用喷枪流量、尺寸、雾化颗粒，喷枪材质，布置方向，以及动态模拟。

我们的主要业务包括：全自动伸缩脱硝用喷枪及手动伸缩式脱硝用喷枪以及脱硝用双流体喷枪和托小勇单流体喷枪。

我们主打产品全自动伸缩脱硝喷枪，大大延长脱硝喷枪使用寿命，同时有效预防脱硝喷枪因堵塞而发生的故障。喷枪雾化颗粒在30-150之间线性可调。脱硝喷枪不仅能节省还原剂的喷射量同时节省压缩空气的消耗，在运行过程中为顾客节省运行成本。

我们秉承为合作伙伴创造价值的价值观，并以诚实、宽容、创新、服务为企业精神，通过自主创新和真诚合作为电子商务及信息服务行业创造价值。

选型要素

一般需要确定这样几个要素：

- 1.流量大小（一般在50-200kg/h之间，特殊要求可以定制）
- 2.喷雾的形状（扇形还是圆锥形）
- 3.喷嘴和喷枪杆的材质（库存一般为310s耐高温不锈钢，电厂双流体喷枪批发厂家，其他材质可以定制，304 316L 310s C276 904L）
- 4.进液口和进气口的连接方式，螺纹和法兰方式（一般以螺纹为主）
- 5.枪体上需不需要连接法兰，需要法兰的材质及规格
- 6.喷雾的角度
- 7.是否需要安装压力表等配件

使用注意事项

脱硝喷枪的使用应注意以下情况：

- 1.喷嘴的材质要选择适当。
- 2.喷枪在不工作时，尽量不要长时间放在炉内，以免缩短喷枪寿命。
- 3.气压要求稳定，液体好进行过滤，以免液体中的杂质，堵塞喷孔。

材质说明

310S不锈钢是奥氏体铬镍不锈钢，具有很好的310S不锈钢抗氧化性、耐腐蚀性，因为较高百分比的铬和镍，使得拥有好得多蠕变强度，在高温下能持续作业，具有良好的耐高温性。因镍(Ni)、铬(Cr)含量高，具有良好耐氧化、耐腐蚀、耐酸碱、耐高温性能。

材料可以定制

根据不同行业及不同使用工况，可以选择

304不锈钢 316L不锈钢 C276哈氏合金 904L

电厂双流体喷枪厂家-无锡电厂双流体喷枪-北科环保(查看)由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科

环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。北科环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。