

## o型圈半自动装配机 o型圈半自动装配机 环盛机械

产品名称	o型圈半自动装配机 o型圈半自动装配机 环盛机械
公司名称	东莞市环盛自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇袁山贝崩江西一街13号
联系电话	13537134778

### 产品详情

O型密封圈与其他型式密封圈比较，o型圈半自动装配机具有以下优点：

--适合多种密封形式：静态密封、动态密封

适合各种用途材料，尺寸和沟槽都已标准化，互换性强

--适合多种运动方式：旋转运动、o型圈半自动装配机轴向往复运动或组合运动（例如旋转往复组合运动）

--适合多种不同的密封介质：油、水、气、o型圈半自动装配机化学介质或其它混合介质

通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计，o型圈半自动装配机实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广（-60 ~ +220）o型圈半自动装配机，固定使用时压力可达1500Kg/cm<sup>2</sup>(与补强环并用)。

每种垫片都有其限压力，垫片的承压性能随材质厚度的增加而减弱，o型圈半自动装配机材质越薄，承压能力就越大。选型时必须依据系统内流体的压力。如果压力经常剧烈波动，则需了解详细情况以便做出选择。（5）PT 值所谓 PT 值就是压力（o型圈半自动装配机P）与温度（T）的乘积。o型圈半自动装配机每种垫片材料其耐压能力在不同的温度下是不一样的，必须综合考虑o型圈半自动装配机。一般情况下

，垫片的生产商会给出材料的 PT 值

O型橡胶密封圈工作环境复杂多样，就要求其胶料具有某些特殊的性能。在液压系统中，要求具有良好的耐油性、耐高温性、低的压缩变形和一定的拉伸强度。作为动态密封，除了具有要求之外，胶料还应具有较好的耐磨性和抗撕裂性能。用于特殊介质的密封则要求胶料在介质中的体积变化和硬度变化较小。总之，配方设计应根据具体的工作条件、介质种类、使用温度、工作压力和应用状态等综合考虑。环盛自动化拥有多年加工o型圈半自动装配机的经验，有专门的售后服务团队满足客户不同需求，需要o型圈半自动装配机的客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您了解。