

郎溪不锈钢矩形风管 风之范

产品名称	郎溪不锈钢矩形风管 风之范
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

产品详情

清洗风管时应采用对板材表面无腐蚀，干燥后不产尘，且对人体无危害的中性清洁剂。首先用清洗液清洗，然后用清水清洗，不锈钢矩形风管，用干净白布将水痕擦干，如暂时不安装，亦可自然风干，但干燥后需将风口封闭好。风管地面组装后，在未做保温前应进行漏光检查，根据现场情况可按内漏光或外漏光检查，在漏光处需补密封胶，直至无漏光时方可进行保温。通风管道系统中安装的轴流风机、电加热器等设备，其电源线应采取防护绝缘措施。室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

一般除尘系统风管的安装，需在厂房内与风管有关的工艺设备安装完毕，设备的接管或吸、排尘罩位置已定的条件下进行。不锈钢风管成品因其很好的耐蚀性、耐热性、高强度等物化性能，主要应用于多种气密性要求较高的工艺排气系统、溶剂排气系统、有机排气系统、废气排气系统及普通排气系统室外部分、湿热排气系统、排烟除尘系统等。镀锌风管出现噪音，很大程度上其实就是按照物理原理，空气活动越快，噪音的体现就越大。

风管保温具备的条件：确认风管上方管道、电气、消防等施工基本结束，以免大量交叉作业破坏保温。风管系统安装完毕，经自检质量合格，并向监理报验合格，办理完隐蔽工程检查记录。空调系统漏风量、透光测试合格。矩形风管长边大于630mm（保温风管大于800mm），长边尺寸大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m²，中高压风管大于1.0m²时必须采取加固措施。在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防

护套管。管道穿墙或楼板处必须设置套管，其内径应比管道（不保温）或保温层外径大20-30mm。

郎溪不锈钢矩形风管-风之范由安徽风之范通风设备有限公司提供。安徽风之范通风设备有限公司是从事“风管,螺旋风管,铁皮风管,通风设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。