

新疆空气预热器厂家联系方式 鼎泰锅炉配件有限公司

产品名称	新疆空气预热器厂家联系方式 鼎泰锅炉配件有限公司
公司名称	高密鼎泰锅炉配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道嘉源街2217号
联系电话	15065665958 15065665958

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密鼎泰锅炉配件有限公司

鼎泰锅炉--搪瓷管空气预热器

空气预热器有很多种类型，其中电站锅炉广泛采用的空气预热器有管式和回转式两种，制造空气预热器厂家联系方式，回转式空气预热器以再生方式传递热量，烟气与空气交替流过受热面，下面就由鼎泰锅炉来讲一讲常见的问题吧。

回转式空气预热器常见的问题有漏风和低温腐蚀。

(1) 回转式空气预热器的漏风主要有密封（轴向、径向和环向密封）漏风和风壳漏风。

(2) 回转式空气预热器的低温腐蚀是由于烟气中的水蒸汽与硫燃烧后生成的三氧化硫结合成硫酸蒸汽进入空气预热器时，与温度较低的受热面金属接触，并可能产生凝结而对金属壁面造成腐蚀。

鼎泰锅炉--搪瓷管空气预热器的分类

空气预热器在锅炉行业是一种常用的设备，主要可以分为两类，一类是回转式，另一类是管式，这两种各有自己的优缺点，也都有自己的应用地方，下面就由鼎泰锅炉来为大家介绍一下吧。

中小型锅炉采用管式空预器较多，对于大型机组通常采用回转式空气预热器。

管式空预器：严密性好，如果能有效采取措施解决低温腐蚀和磨损问题，则漏风率只有5%，缺点是体积大，钢材消耗大多，所以大型锅炉容量大，尾部烟道体积相对减少，所以采用管式空预器空间布置困难。另外解决不好低温腐蚀和磨损问题，漏风量会迅速增加。

回转式的空预器：结构小，新疆空气预热器厂家联系方式，紧凑，所以钢材消耗量比管式节约30%~50%。受热面磨损和腐蚀后不会增加漏风，可以等受热面磨损腐蚀重量超过总重量的20%再更换。缺点是结构复杂，外空气预热器厂家联系方式，有回转体，密封困难，漏风量大可达15%~20%。

鼎泰锅炉--搪瓷管空气预热器

空气预热器简称空预器，在行业中应用比较广泛，对于很多刚接触锅炉这个行业的朋友可能还不太熟悉，问题也会比较多，下面就由鼎泰锅炉来为大家介绍一下关于空气预热器的相关知识吧。

1.变形温度（600 左右）及软化温度（800 以上）.

2.大温差为280 ，高使用温度 400

3.锅炉的设计排烟温度通常大于150 ，有的甚至高达200 左右，旨在避开烟气露s点腐蚀，新型空气预热器厂家联系方式，由于玻璃管无腐蚀之忧，故可将排烟温度降低到100~150 ，使烟气的热能获得了较多的回收利用，从而提高热效率，节约了燃料，一般可提高热效率4~8%，节约燃料5~15%。

新疆空气预热器厂家联系方式-鼎泰锅炉配件有限公司由高密鼎泰锅炉配件有限公司提供。新疆空气预热器厂家联系方式-鼎泰锅炉配件有限公司是高密鼎泰锅炉配件有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。同时本公司还是从事搪瓷防磨套管，防磨套管，搪瓷管的厂家，欢迎来电咨询。