

# 广东推荐840/900双层压瓦机

产品名称	广东推荐840/900双层压瓦机
公司名称	泊头市双赢压瓦机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:压瓦机 传动方式:链轮链条
公司地址	河北省泊头市104国道堤口张
联系电话	0317-8255043 13932789679

## 产品详情

双赢840/900双层彩钢有许多参数要设定，用文本屏设定。参数设定有设备参数和用户参数设定两种。设备参数有：单脉冲长、过冲量、压型距、压型时间、切刀时间等等。用户参数有：张数、长度、首节、末节、节距、节数等等。在现代化厂房、仓库、高层建筑施工及大型加油站等很多都使用了彩钢瓦，甚至是式彩钢瓦，使得这些建筑的外观生动、漂亮。这些彩钢瓦都是采用彩色钢板经专用压瓦机生产出来的。彩色钢板进入压瓦机，通过各种型状的轱轮，压制成各型状，通过切刀切成定量的长度。如果需要琉璃瓦状的，还可以压型。这样就可以做成各式各样的彩钢瓦。

840/900型双层彩钢压瓦机由放料、成型、后成型切割组成，所生产的产品外观平整美丽、漆纹均匀、强度高、经久耐用，广泛应用于工业民用建筑，如厂房、仓库、机车库、飞机库、体育馆、展览馆、影剧院等房面和墙体。其组成部分包括：整机、plc电脑控制系统、液压泵站系统、全自动后剪切系统设备特点：该彩钢板设备采用高水平自动控制软件，实现生产信息化管理。整个机组自动化控制系统采用高集成的网络，使自动化系统性能更优越。

该彩钢瓦设备还具有操作、维护、保养以及机械的调试、模具更换容易等优点。

- 1、设备安装外形尺寸：5400mm × 1400mm × 1200mm
- 2、设备总重量：约4000kg
- 3、主机功率：3kw
- 4、液压剪切功率：3kw
- 5、液压站压力：10-12mpa
- 6、深度：840型23mm;900型15mm 节距：840型210mm;900型225mm
- 7、电控系统：全机采用工业电脑plc控制

8、工作速度：10-13m/min

9、压瓦机能承受镀锌板或彩钢板1mm以下

10、主轴材质45 # 钢调制处理，外径70mm

11、数控轮子轧辊表面镀硬铬厚度0.05mm

12、机架排数: 840: 11排 900: 11排

13、支架300h钢焊接

联系电话：01317-8255044 传真：0317-8268336 手机：15720248377/13831762293

更多详情请浏览：<http://www.910ywj.com>

本产品的加工定制是是，类型是压瓦机，传动方式是链轮链条，外形尺寸是5500\*1300\*1200（cm），品牌是双赢，型号是840/900，别名是压瓦机