

鸿运牌中小型液压免烧砖机，粉煤灰砖机，免托板水泥砌块机

产品名称	鸿运牌中小型液压免烧砖机，粉煤灰砖机，免托板水泥砌块机
公司名称	滕州市运泰机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:砖头机械 成型周期:15-20（秒）
公司地址	滕州市南沙河王开工业区
联系电话	86-0632-5969288 15066329866

产品详情

理论产量表：

成品名称	产品规格（mm）	每板块数（块）	块/小时	块/8小时
砌块	390 × 190 × 190	4	720	5760
多孔砖	240 × 115 × 90	15	2160-2520	17280-20160
标砖	240 × 115 × 53	30	4800	38000

主要技术参数：

成型周期（s）	托板规格(mm)	装机容量(kw)	整机重量(t)	成型机外型尺寸(mm)	最高震动频率(转/分)
15	电话咨询150663 29866	20	约6.5	5420 × 1550 × 29 40	4900-5300

独家研制（鸿运牌）免托板砌块机：本机不用木托板，直接码垛10层，每年可节约托板费用4-8万元。

我公司新研制的制砖机机、水泥免烧砖机、空心砖机采用砂.石.粉煤灰.煤渣.煤矸石.尾矿渣陶粒.珍珠岩等工业废料为原料压制砌块本机机体全部采用强力方钢焊接制作,坚固耐振.工作稳定.性能优良.模箱采用双柱滑动配合紧凑,同步平稳升降,砌块成型率高.模箱设置限位开关,避免压砖过程中损坏机器.本机采用上.前.后同激振,模箱四周均匀受力,达到最佳成型效果,砌块砖密实度高.棱角整齐美观,成型后即可码垛。免费提供设备安装调试、技术指导、技术人员培训等相关服务，订购热线：0632-5969288、5969288 15066329866（24小时服务）公司承诺：出售产品一年之内保修！免费上门服务！

本机特点一、免托板，直接码垛.二、模具经过淬火处理，革新为活模，更换磨具方便省时.三、液压泵采用上海大众品牌且配有水冷降温.四、机振器，使用的是铸钢件且膛床一次成形通心度，运转平稳.五、包括每条螺丝都精造为8.8级以上.

2、用途及结构特点

qmy4-15型砌块成型机为机械、液压、计算机自动控制综合技术型设备，是生产建筑砌块的专用设备，可广泛利用粉煤灰、炉渣、煤矸石或其它工业废渣及河砂、碎石等物料，通过更换模具生产各种不同规格的空心砌块、多孔砖、路缘石、路面砖以及植草砖、环树砖、护坡砖等混凝土制品。加配布面机构还可生产分层制品。

qmy4-15型砌块成型机主机架采用龙门框架式结构，超大超强型钢制造，坚固耐振，可靠性好。设计采用独立基础的行车式储料方式，原料即用即送，布料效果优良。插装式模具，全部采用优质锰钢渗碳淬火制成，使用10万模不变型，不磨损。以效率高，设计新颖，结构紧凑，操作简单，维护保养方便为特点。

砌块成型以液压为主，机械为辅，振动加压完成。所生产的制品抗拉强度可达15mpa以上，密实度高；抗冻、抗渗性能好；隔音、隔热、保温性能优良；外型尺寸精确。

qmy4-15型砌块成型机可与pl800配料机、js500或平口搅拌机、8米（或6米）皮带输送机、以及码垛机等组成简易生产线。

一机多用，换模具可生产空心砖、标砖、多孔砖、异形砖等混凝土制品。

另外，我厂最新研发出适用于砖厂专用的电瓶运砖车

鸿运全自动砌块带板运输机结构特点

- 1、全电动设计，操作简单，维修方便。
- 2、轮胎结构运输平稳，无需预制水泥场。
- 3、无需码板机，配备专用平台，遥控上车。
- 4、独特设计，充电补偿电路，可连续工作。
- 5、一机多用，适用各种砌块预养前后的运输。
- 6、专利设计分层立体运输，破损率降至最低。
- 7、环保节能，日耗电不足10元。

8、高效率，一机一人，轻松胜任各种砌块运输任务。

9、绿色环保：该机全部利用电能驱动，无噪音、无振动、无油污、无二氧化碳排放。即节约能源，又是国家倡导的环保产品。

鸿运全自动砌块带板运输机，迎合现代趋势，应时而生。

本运输机一次可搬运12--15板，不仅为用户省去了1-2个的人力，并且使用方便，省工省时省力，使生产效率大大提高，是砌块机械的配套产品，非常理想实用。

注：本厂运输机有电动和机械传动两种，大家可根据自己生产情况选择使用。

鸿运砌块带板运输机与传统运输方法比较表

砌块运输方式	投资情况	投资	十年折旧费	工人数	工资	电费/天	年费用
码板机	码垛机一台	5.5万元	5000元	3名	1500/月	20元	71200
人力车	人力车4台	2000元	200元	6名	1500/月		108200
鸿运砌块运输机	带板运输机一台	32000	3000元	1名	1500元/月	8元	23880

水泥场1000多平米

液压叉车3台

专用平台一台

电瓶车图片

注：带8米接砖架。

电瓶车现场实拍视频网址：

http://v.youku.com/v_show/id_xntiw

服务承诺

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！

本产品的加工定制是是，类型是砖头机械，成型周期是15-20（秒），传动方式是液压传动，激振频率是4200（次/分），最大压力是68（KN），整机重量是7（t），振动频率是4200（hz），工作气压是15-20（Mpa），外形尺寸是400*152*260（cm），装机容量是38.8（kw），成型压力是68（吨），主振形式是台振加模振，总功率是38.8（w），品牌是鸿运，型号是QMY4-15，别名是QMY26-15，用途是生产各种尺寸混凝土砖