

# 全套不燃聚苯板生产线，全自动真金板设备报价

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 全套不燃聚苯板生产线，全自动真金板设备报价    |
| 公司名称 | 大城县利德防腐保温设备有限公司          |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 类型:聚氨酯发泡<br>品牌:利德        |
| 公司地址 | 大城县王演马村                  |
| 联系电话 | 0316-5951385 15100620995 |

## 产品详情

真金板设备具有优越的防火性能；

a.达到国家标准a级的防火等级，本产品已通过天津消防所和国家建材检测中心的保温材料不燃级实验。

b.采用颗粒防火隔离仓的原理进行防火达到阻燃的效果。真金板设备

c.生产采用热固成型工艺，产品具有热固性材料燃烧的性能，产品燃烧后碳化无滴落物，可避免产生池火进而发生二次燃烧。

真金板设备；

具有高效的保温性能；

热固性防火保温板（ieps）导热系数在0.032-0.036，保温性能明显优于其他a级防火保温材料；

产品绿色节能环保；

a.产品本身不含有有毒物质，未来两年溴系阻燃剂将被禁用，目前欧洲已开始禁用，本产品摆脱了一味的以增加溴系阻燃剂的用量来提高阻燃性能的误区，本产品通过添加无机填料改性可发性聚苯乙烯来达到阻燃的效果。

b.产品符合rohs检测标准，取材环保，无有害物质挥发，不分解不霉变，产品燃烧低发烟量，且不产生有毒及污染环境气体。真金板设备

c.产品生产工艺过程低能耗，无污染

d.产品可回收利用

产品是会“呼吸”的保温材料

产品具有优越的透气，不透水的性能。

产品应用性价比较高

因具有优越的低导热系数，单位保温面积的使用成本，远低于聚氨酯和岩棉，与eps和xps基本相当。

产品密度小

产品是具有等效保温性能和燃烧性能的保温材料当中密度最小的。

具有优越的机能，物理性能

产品具有良好的抗压强度、韧性，以及尺寸稳定性。真金板设备

产品可成熟的应用于薄抹灰外墙保温系统

a.施工效率高，平均每人每天可施工30平方米。

b.现场施工过程切割方便；

产品可成熟应用于彩钢复合板领域

a.生产复合比岩棉和聚氨酯更便捷。

b.相对岩棉和聚氨酯使用成本更具有竞争力。

产品可成熟应用于保温装饰一体板

保温装饰一体板，建筑外墙即达到石材的装饰效果，又具有保温功能，同时节约了造价。

??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??7777??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??7771??1??71??1??7771??1??71??1??7777o ??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??7777 n  
??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??7777p  
p??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??7777 oma" >5 ° 可在调角枢轴端挖调整地坑)。

### 3、液压控制系统：

两端推板各有一hsgl-63/45e头部圆法兰连接、单耳环式油缸驱动，油缸推力为49.88kn(5t)。

底部举升油缸为两个hsgl-80/45型，每个油缸推力为80.42kn(8t)。

液压系统工作压力为16mpa，当压力表显示压力不正常时，用溢流阀做相应调整。各油缸运动由3个手动换向阀控制。

大城县毕演马锦民保温设备厂在生产聚氨酯成型设备的基础上，借鉴国内外同类产品，结合国内的具体情况，先后研制成功生产聚氨酯高压浇注机、聚氨酯复合板浇注机、聚氨酯低压喷涂发泡补口机、聚氨酯低压发泡机、聚氨酯高压喷涂机、聚氨酯、酚醛、水泥发泡全自动切割机、水泥砂浆玻纤布生产线、聚氨酯、岩棉、真金板包装机，聚氨酯发泡平台、穿管机及模具。结构合理、功能齐全、自控程度高、计量精确、操作方便、质量稳定。

本产品的加工定制是是，类型是聚氨酯发泡，品牌是利德，型号是A级防火，别名是不燃聚苯板生产线，用途是外墙防火保温