

矿用防爆电动葫芦厂家 牧田防爆电动葫芦生产

产品名称	矿用防爆电动葫芦厂家 牧田防爆电动葫芦生产
公司名称	河北牧田起重设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区牧田工园区牧田路1号
联系电话	18633230000

产品详情

防爆环链电动葫芦吊钩禁止哪些动作

我们在使用防爆环链电动葫芦的时候有好多的需要注意的地方，以前的文章中提到过好多防爆环链电动葫芦的问题，比如说在大雾天气如何使用环链葫芦，如果对它进行保养，如何使用环链葫芦才能够更稳定，下面主要说一下关于防爆环链电动葫芦的吊钩，不要小瞧这么一个不起眼的小小吊钩哦，他可是起着相当大的作用的。在使用过程中需要对吊钩进行哪里注意事项呢？总共分为三部分。1、防爆环链电动葫芦底部吊钩尖部与吊钩稳定卡片上禁止悬挂载荷。2、请勿利用防爆环链电动葫芦吊钩与负载链条做捆绑使用。3、负载链条应远离载荷或其他物体锋利的边缘或角部。以上三点是严禁作业的。有些起重产品的使用年限是可以延长的，那关键是在于如何在使用过后保存的问题，汉中防爆电动葫芦厂家，东莞鹏祥电动葫芦厂家就以链条为例子说一下如何保存才能使他的使用年限延长，才能够节约成本。分为三部分。1、避免存放在潮湿的环境里化学反应形成铁锈，损害电动葫芦链条的质量。2、不要放在温度过高的地方和阳光直射的地方，防爆型电动葫芦批发厂家，阳光直射，电动葫芦链条表面的温度就会升高，热胀冷缩，改变了链条的物理特性，使得在使用时产生破坏或者掉齿。3、将电动葫芦链条放在有腐蚀性的化学物质环境中，会严重腐蚀链条链轮的表面，一般用在腐蚀环境中的链条大部分是镀锌链条或者镀镍链条。所以说电动葫芦链条延长的使用年限和保存是有一定关系的。

什么原因导致防爆环链电动葫芦根本停不下来

在使用防爆环链电动葫芦过程中，有时候会出现防爆环链电动葫芦根本停不下来的情况。相信很多人都有这样的困扰，不知道该如何去解决这一难题，接下来小编就为您排忧解难。

防爆环链电动葫芦根本停不下来，一般是接触器的触头熔焊，当按下停止开关时，接触器的触头不能断开，电动机照常通电运转，葫芦不能停车，到极限位置如限位器失灵。防爆环链电动葫芦也会不停车，出现这种情况，应该立即切断电源，促使防爆环链电动葫芦强行停车。停车后，检修接触器、限位器以及限位杆上的停止块，若接触器、限位器严重损坏而无法修复的必须更换，若停止块松动，则根据极限位置调整好停止块的位置后，锁紧停止块的螺钉。

当然电动葫芦控制按钮失效，也会造成防爆环链电动葫芦不能正常停车。一般是由于频繁操作或环境恶劣，造成按钮失效，只需更换控制按钮即可。

在有粉尘，潮湿、高温或寒冷等特殊环境中作业的防爆环链电动葫芦，除了应具备常规保护措施之外，还应考虑能适应特殊环境使用的防护措施。

一、在有粉尘环境中使用

在有粉尘环境中作业的防爆环链电动葫芦应考虑以下保护措施：

- 1、应采用闭式司机室进行作业，气化防爆电动葫芦厂家，以保护司机的人身健康；
- 2、起重机上的电动机和主要电器的防护等级应相应提高，通常情况下防爆环链电动葫芦用电动机及电器的防护等为IP44，根据粉尘程度的大小，应相应增强其密封性能，即防护(主要是防尘能力)等级成相应提高为IP54或IP64。

二、在潮湿环境中使用

在正常情况下，工作环境湿度不大于85%时，电动的防护等级为IP44，但目前要求适应湿度较大的场合愈来愈多，要求湿度为的场合也不少，甚而如站还有用高压水冲洗核设备的棱粉尘污染，所采用的起重设备的防护等级必须提高，为此，在湿度大于85%到之间的使用场合，起重机的电机与电器防护等级应为IP55。

在潮湿环境中，对10kw以上电机还应采取增设预热烘干装置。

在露天作业的防爆环链电动葫芦的电机硬电器上均应增设防雨罩。

三、在高温环境中使用

- 1、司机室应是闭式装有电风扇或安装空调的司机室。
- 2、电动机绕组及机壳上应埋设热敏电阻等温控装置，矿用防爆电动葫芦厂家，当温度超过界，断电停机加以保护或在电机上增设强冷措施(通常为在电机上增设一电风扇)。

四、在寒冷环境中使用

对于在室外寒冷季节使用的防爆环链电动葫芦应有如下防护措施：

- 1、采用闭式司机室，司机室内应设取暖装置。
- 2、及时清理轨道、梯子及走台上的冰雪，“防滑倒摔伤。
- 3、起重机主要受力杆件或构件应采用低合金钢或不低于Q235-C普通碳素钢(指在-20 以下)的材质。

矿用防爆电动葫芦厂家-

牧田防爆电动葫芦生产由河北牧田起重设备制造有限公司提供。河北牧田起重设备制造有限公司是河北保定,工程、建筑起重机的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在牧田起重领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创牧田起重更加美好的未来。

