

云南艺海 耐火防排烟风管 迪庆耐火防排烟风管

产品名称	云南艺海 耐火防排烟风管 迪庆耐火防排烟风管
公司名称	云南艺海通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂
联系电话	18087831109 18087831109

产品详情

玻璃钢风管采用不饱和聚酯树脂和玻璃纤维制做，管内表面平整光滑、外表面整齐美观，耐火防排烟风管加工公司，厚度均匀，美观大方

。以玻璃钢为增强材料，配以增韧剂、增强剂和抗水剂、胶凝剂和增白剂等，通过严格的调制程序、加工工

艺和养护过程，固化形成整体网络骨架结构。玻璃钢风管具有轻质高强、耐腐蚀抗老化、无毒、无污染、减

振消音、保温隔热、耐热不燃、不变形、不裂纹、不吸潮、不返卤、体积稳定性好、使用寿命长。

玻璃钢风管的这些优势：管壁内壁光滑：玻璃钢风管的内壁较为光滑，迪庆耐火防排烟风管，因此可以减少运输物体的流动阻力，

可以很好的提高流动速度，如此可以降低能耗。玻璃钢风管与同规格的钢管进行比较，运输同等流量的流体

，流量可以提高10%左右。长期使用也不会管道内壁留下流体的残留物，不会有流体结垢的现象，因此长期

使用也不会降低流速。即使是扰和重蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

风管安装方法详解：1、清洗风管：清洗风管时应采用对板材表面无腐蚀，耐火防排烟风管价格，干燥后不产尘，且对人体无危害的

中性清洁剂。首先用清洗液清洗，然后用清水清洗，耐火防排烟风管公司，用干净白布将水痕擦干，如暂时不安装，亦可自然风干

，但干燥后需将风口封闭好。2、

预制成形的风管：如暂不安装时不可随意摆

放，应用塑料布将各管口包扎好，尽可能按系统编号在室内集中堆放。如果条件不允许一定要在室外堆放时

，要注意在风管下面放置垫木，并且上面应有可靠的防雨、防风沙及晒遮挡措施。

云南艺海(图)-耐火防排烟风管价格-

迪庆耐火防排烟风管由云南艺海通风设备有限公司提供。云南艺海通风设备有限公司是云南昆明,调节阀的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在云南艺海领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创云南艺海更加美好的未来。