

弥勒耐火防排烟风管 耐火防排烟风管加工公司 云南艺海

产品名称	弥勒耐火防排烟风管 耐火防排烟风管加工公司 云南艺海
公司名称	云南艺海通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂
联系电话	18087831109 18087831109

产品详情

风管安装方法详解：风管法兰的连接：要密封垫料，不得使用厚纸厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等。

密封垫料应尽量减少接头，密封垫料接头处应采用梯形或榫形连结，并应涂胶粘牢，法兰均匀压紧后的垫料

宽度，应与风管内壁取平。风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。输送产生凝结水或含潮湿

蒸气的风管安装坡度应按设计要求。风管底部不宜设置纵向接缝，风管接缝应做密封处理。

玻璃钢风管特点及安装要点：特点：1. 质硬高强：玻璃钢风管的密度较低，耐火防排烟风管厂，而且硬度高、刚性强，耐火防排烟风管加工公司，可承受一

定的压力。2.

耐腐蚀性能好：玻璃钢风管的树脂基体不容易被酸、碱等腐蚀性物质侵蚀，可在潮湿、多雨、

酸碱等恶劣环境中应用。3.

阻燃性能好：玻璃钢风管的制造材料能够满足阻燃等级的要求，具有较好的耐火

性能。即使在着火时能自熄。4.

保温性和保温效果好：玻璃钢风管的断热系数低，弥勒耐火防排烟风管，具有较好的保温效果，有

助于减少能源的损失。

玻璃钢通风管道有那些特点：1、耐腐蚀性

FRP管道能够抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土

壤或地下水及众多化学流体的腐蚀。2、耐热抗冻性好

FRP管的温度使用范围一般在-40 ~80 之间，若先用

特殊树脂其使用温度可达到更高。3、轻质高强，运输安装方便

FRP管道的比重为1.7-1.9，与同压力、同管

径的其他材质管道比较，FRP管道单位长度、重量约等于钢管的30%，因此运输安装十分方便，FRP管道每根长

度可达12m，安装快速简便。另外可免除安装钢管所需的焊接和防锈、防腐处理等工序。

弥勒耐火防排烟风管-耐火防排烟风管加工公司-

云南艺海由云南艺海通风设备有限公司提供。云南艺海通风设备有限公司是云南昆明,调节阀的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云南艺海领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云南艺海更加美好的未来。