

# 15S溶媒脱气仪 RMT 15S溶媒脱气仪 海益达脱气仪

产品名称	15S溶媒脱气仪 RMT 15S溶媒脱气仪 海益达脱气仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市海益达仪器设备有限公司

1 在线加热：溶出介质在进行脱气前进行预加热（可达45℃），提高了脱气效率。同时节约了溶出介质在溶出仪中的加热等待时间。

2 高精度供液：溶出介质加注体积精度为设定体积的±1%（250~1000ml）。

3 可变的分配体积：进行系统校准后，可在250ml到1000ml范围内进行快速设定。

4 可处理多种溶出介质：溶出实验常用的水、盐酸溶液、磷酸盐缓冲液溶出介质均可进行脱气。

5 可变温度设定：温度调节范围为室温到45℃

6 多杯供液：在1000ml体积下大杯数可达14杯。

7 溶出介质处理能力：单次15L

8 设计紧凑：通过手柄供液，RMT-15S溶媒脱气仪多少钱，方便对溶出杯直接加注

9 操作简便：液晶屏显示和触控操作，交互界面简单直观。同时还支持手柄直接操作和控制，单人即可独立完成溶出介质脱气和加注工作。

1 定量分配体积：250 500 750 900 1000ml五档可调

2 体积分配精度：250~1000ml范围内为设定体积的  $\pm 1\%$

3 综合单杯制备时间：（1000ml非表面活性剂溶出介质） 5min

4 加热功率：1500W

5 大加热能力：高可达45 的供液温度（视初始温度而定）

6 温度度：  $\pm 1$

7 大真空度：-96.0Kpa

8 脱气效果：目标含氧量3.3mg/l（待确定）

9 过滤器：前置40  $\mu$  m/25um/20um金属丝网过滤器可选

10 外型尺寸：主机670\*466\*694（mm）

膜脱气仪的主要特性：1设计紧凑：通过手柄供液，方便对溶出杯直接加注。2操作简便：高分辨率液晶屏显示和触控操作，RMT-15S溶媒脱气仪，交互界面简单直观。同时还支持手柄直接操作和控制，RMT-15S溶媒脱气仪报价，单人即可独立完成溶出介质脱气和加注工作。3在线加热：溶出介质在进行脱气前进行预加热（可达45 ），RMT-15S溶媒脱气仪，提高了脱气效率。同时节约了溶出介质在脱气仪的中的加热等待时间。

4高精度供液：溶出介质加注体积精度为设定体积的  $\pm 3\%$ 。

5可变的分配体积：进行系统校准后，可在250ml到任意范围内进行快速设定。

6可处理多种溶出介质：溶出实验常用的纯水、蒸馏水。

7可变温度设定：温度调节范围为室温到45

8易于维护和保养，机内所有配件可快速更换及维护。

15S溶媒脱气仪多少钱-RMT-15S溶媒脱气仪-海益达脱气仪由天津市海益达仪器设备有限公司提供。天津市海益达仪器设备有限公司为客户提供“药检仪器”等业务，公司拥有“海益达”等品牌，专注于仪器仪表元器件及器材等行业。 ，在天津市西青区红彤路3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：商银洙。