

无锡江南电缆 WDZ-BYJ 2.5 消防电线 特价供应 苏州总经销

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 无锡江南电缆 WDZ-BYJ 2.5 消防电线 特价供应 苏州总经销 |
| 公司名称 | 姑苏区五弘电线电缆经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:无锡江南电缆 型号:WDZ-BYJ2.5 |
| 公司地址 | 中国 江苏 苏州 金阊区 城北西路1599号机电五金城C3幢1314-13.. |
| 联系电话 | 86 0512 68385706 |

产品详情

bv的名称即命名方式：bv线简称塑铜线，名称为：一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。

bv是btv的缩写：b代表是类别：布电线，t代表导体为：铜导体，v代表绝缘为：聚氯乙烯。

bv线又分为：zr-bv 和nh-bv.

zr-bv: 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线：绝缘料加有阻燃剂，离开明火不自燃。

zr-bv：阻燃bv线又分为a、b、c、d四个等级，其中a类最好，以此类推，最常用的为zb-bv。

nh-bv：铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线：正常着火情况下还可以正常使用。

bv线学名：铜芯聚氯乙烯绝缘电线

bv线用途

一般用途单芯硬导体无护套电缆，适用于交流电压450/750v及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

bv线的特性

具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。

电线型号及名称

1.分类和用途是用来分布电流用的，属于布电线类，用字母“b”表示；

2.导体材料是铜，用字母“t”表示，布电线中铜芯导体省略表示；

3.绝缘材料为聚氯乙烯，用字母“v”表示；

4.布电线结构简单，除上面三点，有的还有护套，护套材料为聚氯乙烯也用字母“v”表示；护套材料为橡胶就用字母“x”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。

如bvv表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。

常用bv线径

常用bv线径：0.75方，1方，1.5方，2.5方，4方，6方，10方，16方，25方，35方，50方，70方，95方，120方，150方，185方，240方等

其他相关内容

bv软线用bvr表示，bv橡铜线用bx表示，bv橡铝用blx表示，bv塑铝用blv表示，耐火bv线用nh-bv表示，阻燃bv线用zr-bv表示

用途：普通绝缘电线，家用电线，是最常用的电线类型。

以100平米的新房为类，4平方的铜芯bv电线200米，2.5的400米，1.5的300米，1.5平方的铜芯bv双色电线100米。以上说的是不吊顶装修，如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点

bv线径方数还有几种 0.2 0.3 0.4 0.5 300 400 方

常用bv线颜色

常用的bv线颜色有：红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、白色、双色（黄、绿）、棕色。

bv塑铜线的产品执行标准

gb 5023-1997 本标准等同于iec 227-1993，jb 8734-1998本标准等同于iec 227-1979

本产品的加工定制是否，品牌是无锡江南电缆，型号是WDZ-BYJ2.5，线芯材质是裸铜线