

红旗集团 供应0.6/1kV YJLV22电力电缆

产品名称	红旗集团 供应0.6/1kV YJLV22电力电缆
公司名称	红旗电缆电器仪表集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:YJLV22 芯数:1-5
公司地址	乐清市中心工业区红旗工业园
联系电话	0577-62055652 15858578880

产品详情

一、用途电缆用于额定电压0.6/1kV输配电系统

二、型号及名称

型号	名称
yjlv22	铝芯交联聚乙烯绝缘，钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

三、结构尺寸、技术参数

yjlv22 yjv22-0.6/1kV钢带铠装交联电力电缆

导线标称量 截面 (mm ²)	绝缘厚度 (mm)	内护套厚度 (mm)	钢带厚度 mm	护套厚度mm	电缆近似外 径 mm	电缆近似重 量 (kg/km)	导线直流电 阻量 /km
						al	al()
3×2.5	0.70	1.00	2×0.3	1.5	14	275	12.1
3×4	0.70	1.20	2×0.3	1.5	15	315	7.41
3×6	0.70	1.20	2×0.3	1.5	16	360	4.61
3×10	0.70	1.40	2×0.3	1.5	18	433	3.08
3×16	0.70	1.40	2×0.5	2.00	22	705	1.91
3×25	0.90	1.60	2×0.5	2.00	25	898	1.20
3×35	0.90	1.60	2×0.5	2.00	27	1061	0.868
3×50	1.00	1.80	2×0.5	2.00	30	1300	0.641
3×70	1.10	1.80	2×0.5	2.50	35	1697	0.443
3×95	1.10	2.00	2×0.5	2.50	39	2026	0.320
3×120	1.20	2.00	2×0.5	2.50	42	2370	0.253

3×150	1.40	2.00	2×0.5	3.00	48	2926	0.206
3×185	1.60	2.20	2×0.5	3.0	51	3391	0.164
3×240	1.70	2.20	2×0.5	3.00	56	4072	0.125
3×300	1.80	2.20	2×0.5	3.20	59	5139	0.100
3×400	2.00	2.20	2×0.5	1.50	61	6629	0.0778
4×4	0.70	1.00	2×0.5	1.50	16	354	7.41
4×6	0.70	1.00	2×0.5	2.00	17	409	4.61
4×10	0.70	1.00	2×0.5	2.00	20	539	3.08
4×16	0.70	1.00	2×0.5	2.00	23	801	1.91
4×25	0.70	1.00	2×0.5	2.00	27	1041	1.20
4×35	0.90	1.00	2×0.5	2.00	29	1234	0.868
4×50	1.00	1.00	2×0.5	2.00	33	1539	0.641
4×70	1.10	1.20	2×0.5	2.50	38	2017	0.443
4×95	1.10	1.20	2×0.5	2.50	42	2430	0.320
4×120	1.20	1.40	2×0.5	3.00	47	3003	0.253
4×150	1.40	1.40	2×0.5	3.00	52	3568	0.206
4×185	1.60	1.60	2×0.5	3.00	56	4134	0.164
4×240	1.70	1.60	2×0.5	3.00	62	5122	0.124
4×300	1.80	1.70	2×0.5	3.10	64	6456	0.100
4×400	2.00	1.70	2×0.5	3.10	69	7735	0.0778

四、技术性能1、弯曲半径单芯电缆允许弯曲半径为 $20(d+d) \pm 5\%$ 多芯电缆允许弯曲半径为 $15(d+d) \pm 5\%$
 d =电缆的实际外径 d +导体的实际直径2、低于0 敷设时必须预先加温3、敷设不受水平落差限制

五、不现环境温度下载流量修正系数

工作温度	空气温度									
	15	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	1.30	1.26	1.22	1.18	1.44	1.09	1.04	1.0	0.94	0.89
	土壤温度									
5	10	15	20	25	30	35				
1.44	1.11	1.07	1.04	1.00	0.96	0.92				

本产品的品牌是ZGHQDL/红旗，型号是YJLV22，芯数是1-5，护套材质是PVC，电线最大外径是6-60（mm），绝缘厚度是0.7-3.1（mm），标称截面是1.5-1200（mm²），用途是额定电压0.6/1kV及以下输配电线路，线芯材质是裸铜线，产品认证是ISO9001-2000，电压等级是中、低压电力电缆（35千伏及以下），绝缘材料是塑料绝缘电力电缆，铠装是钢带