

# 超薄型防火涂料包工包料检测哪些项目介绍

产品名称	超薄型防火涂料包工包料检测哪些项目介绍
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

建筑钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们?自有生产服务技术团队，售后完善  
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品  
价格优势：透明的价格

我们是诚信厂家HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控  
品质放心，力求让每一位客户满意。

更多的行业经验YEARS OF EXPERIENCE 我们有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力  
贴心客服团队，用心跟进服务 为您节省时间和成本。超薄型防火涂料包工包料检测哪些项目介绍  
产品主要有：防火涂料，薄型防火涂料，超薄钢结构防火涂料，超薄型防火涂料施工，膨胀型防火涂料  
施工团队，非膨胀型钢结构防火涂料施工，室内膨胀型防火涂料涂料包工包料，水性防火涂料施工，厚  
型钢结构防火涂料，室外钢结构防火涂料，室外型钢结构防火涂料，水性薄型钢结构防火涂料等等。在  
容器中的状态，经搅拌后呈均匀液态,无结块。干燥时间(表干)：4h外观与颜色，同样品相比,无明显差别  
。初期干燥抗裂性：无裂纹粘结强度：0.81MPa  
基层应平滑、结实、干燥和清洁，无尘土、油渍、水渍等污物。涂覆施工前须将涂料搅拌均匀。涂料过  
稠时，可加少量水稀释；采用刷涂、喷涂和辊涂的涂覆方法均可。  
至少分两遍进行涂覆，上一遍涂层表干后方可进行下一遍涂覆。  
涂层要求完整、无漏涂、表面平整均匀、色泽一致，涂层厚度不得低于0.3mm，以免影响防火效果。  
超薄型防火涂料包工包料检测哪些项目介绍