

铝合金方线槽 灌南铝合金方线槽 江阴市如德金属制品

产品名称	铝合金方线槽 灌南铝合金方线槽 江阴市如德金属制品
公司名称	江阴市如德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市祝塘镇北前路2号
联系电话	13395169633 13395169633

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江阴市如德金属制品有限公司

铝合金线槽分段一般按长期工作电流选择。验证铝合金线槽在通过短路电缆情况下的短时热稳定性和动态稳定性。由于多导线闭合时导线电阻和交流电流表效应的影响，铝合金线槽在通过电流时会产热。裸铜铝合金线槽长期运行时的允许加热温度为70℃。然而，当接触面被锡可靠覆盖（如超声波镀锡等）时，铝合金方线槽价格，允许温度增加到85℃。受连续加热允许温度的限制，不同材料和截面的母线槽给出了相应的长期允许电流值。选择母线槽截面时，铝合金线槽的实际长期工作电流应小于所选截面母线槽的长期允许电流。当年负荷较大且母线槽较长时（如室外配电装置的母线槽），通常根据经济电流密度法选择母线槽。经济电流密度是指当铝合金线槽损耗、铝合金线槽及辅助设备的年维护成本和折旧成本时，流经铝合金线槽单位横截面积的电流。

铝合金线槽把外壳与接地母排合为一体，从而有效避免了外壳与PE排连接处因长期腐蚀和接触不良而产生接地连续性不良现象。

线槽在装修中起到的作用就是合理的约束线路。让线路方便管理，铝合金方线槽图片，以便于检查和以后的维护维修工作。而且还增加了保险性能。而线槽更具材质的不同分为了塑料线槽、钢线槽、铝合金线槽等等一些列不同材质的线槽。

铝合金线槽放线：放线前检查管道与线槽连接处的保护口是否齐全；导线和保护地线的选择是否符合设计图纸的要求；管道进入箱体时内外根部螺母是否锁紧，灌南铝合金方线槽，确认无误后放线。放线方法：先将导线调直、调直，绕成大圈或放在放线架（车）上，自始至终（先干线后支线）排列。不得有挤压背扣、扭结、导线损坏等。每个分支应捆绑成束。绑扎应使用尼龙扎带，不得使用金属丝绑扎。地面线槽放线：将出线一端至另一端的导线松开、调直、平整，切断端部绝缘层，铝合金方线槽报价，做好标记，将芯线绑扎在胶带线上，然后从另一端拔出。放线应分段进行。

铝合金方线槽价格-灌南铝合金方线槽-江阴市如德金属制品由江阴市如德金属制品有限公司提供。江阴市如德金属制品有限公司是从事“铝合金线槽,金属线槽,明装线槽”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈总。