非膨胀型防火涂料施工团队厂家直销喷涂/施工第三方验收

产品名称	非膨胀型防火涂料施工团队厂家直销喷涂/施工 第三方验收
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

湖州金涛涂料有限公司公司简介湖州金涛涂料有限公司,是一家集研发、生产销售、施工为一体的化涂 料化工企业。 公司将以"业主至上、质量、科学与管理并举,创金涛品牌"为质量方针以科学管理、严 格质检、大胆创新、勇于开拓的精神在社会主义市场经济的竞争浪潮中创造优质产品来回报业主,奉献 社会。 快速是我们的特点;是我们的作风;诚信是我们的根本;品质是我们的生命,我们在创新企业、创新产 品的同时,也创新了理念。新世纪的到来,蓬勃发展的"金涛"诚邀您共同发展,携手并进,以丰硕的 经营之果,浓厚的情谊迎接美好明天!公司服务宗旨是:质量胜于生命;责任重于泰山。

钢结构防火涂料施工前准备工作「在进行钢结构防火涂料施工之前,需要进行如下的准备工作

- 1、确定涂料品牌和型号。
- 2、根据技术要求制订施工方案。
- 3、对施工区域进行检查,确保施工环境干燥,温度适宜并且无明显 风力。
- 4、对待涂面表面进行处理,去除油污和松散物及锈蚀。

钢结构防火涂料在使用的过程中,我们也应该注意一下,对于不同的地区来说,可能有的时候这些涂料 的耐受程度也是不一样的,可能这些涂料在使用的过程中,我们也需要考虑一下当地的环境是否会对涂 料的质量产生一定的影响,因为有的时候气温以及环境一些因素可能会对这些材料产生质量上的一些影 响。 非膨胀型防火涂料施工团队厂家直销喷涂/施工第三方验收 钢结构防火涂料施工

基础涂层施工准备工作介绍 在进行防火涂料施工之前,需要先施工基础涂层,其具体步骤如下:

- 1、将涂料搅拌均匀。
- 2、使用刷子或滚筒将基础涂层均匀地覆盖在待涂面上。
- 3、等待基础涂层完全干燥后再进行下一步的工作。

超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度3mm(含3mm)以内,装饰效果较好

, 高温时能膨胀发泡, 耐火时限一般在2h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体 系,具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点;在受火时缓慢膨胀发泡形成致 密坚硬的防火隔热层,该防火层具有很强的耐火冲击性,延缓了钢材的温升,有效保护钢构件。