

水冷电缆 SL600 鼎丰

产品名称	水冷电缆 SL600 鼎丰
公司名称	江苏鼎丰电炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:SL600 品牌:鼎丰
公司地址	江苏省兴化市老圩镇钟南工业区
联系电话	0523-83563333 13814499388

产品详情

水冷电缆/中频炉电缆/感应炉水冷电缆/水电缆

本公司生产的水冷电缆采用“远东牌”国标优级铜绞线制造，有sl集束型、slr编织型大截面水冷电缆，及sl单位股型水冷电缆3个系列，共29个规格，截面积从120-6000mm²。单根电缆载流容量可达27-30ka，各型水冷电缆的外套管采用耐高温材料，用于炼钢电炉、感应炉等。产品实行三包，质优价廉，售后服务好，来人来电均可定货，异型材尺寸可预定。欢迎新老客户来我厂考察或来电洽谈订购。

选择使用水冷电缆注意事项：1、合理选择水冷电缆长度。2、进行正确安装。4、电缆安装弯曲半径必须规定数值。5、如果电缆吊装时吊环不便安装，则可用尼龙绳吊装，请勿使用钢丝绳直接吊装，以免损坏电缆外套。6、电缆连接安装必须用不锈钢螺栓紧固，请勿忘加放止退弹簧垫圈，并且定期检查，不允许有松动现象。7、同相电缆安装时，电缆外套胶管上缓冲保护套必须相互对应，避免相邻电缆上的缓冲保护套冲击摩擦电缆外套胶管。8、水冷电缆悬挂必须处于自由状态，避免与周围固定装置碰擦。9、电缆冷却可以串联，但不得超过2根，定期检查冷却水的流量与温度。10、如发现电缆漏水或水流量减少，必须及时采取措施，绝对不允许在冷却水不正常的情况下通电运行造成烧坏水冷电缆的事故。11、为了提高水冷电缆外套橡胶管的使用寿命，可在经常处于高温辐射如喷渣等部位包扎石棉布合高硅橡胶布。12、水冷电缆外套橡胶管更换，本公司(o)提供工具及咨询服务。13、水冷电缆使用时应平置在木架上，不得堆压，必须清除水冷电缆外套橡胶管内装测压时留有的存水，环境温度低于50 。

水冷电缆/中频炉电缆/感应炉水冷电缆/水电缆

本产品的加工定制是是，型号是SL600，品牌是鼎丰，芯数是1450，护套材质是硅橡胶，材料形状是圆线

, 拉伸强度是175MPa, 电线最大外径是90 (mm) , 绝缘厚度是15 (mm) , 产品认证是ISO9001