

张家口市涿鹿县袋装白灰粉 加气块白灰

产品名称	张家口市涿鹿县袋装白灰粉 加气块白灰
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市涿鹿县袋装白灰粉 加气块白灰 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；
2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；
5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。石灰功能优势为：
1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。以年产300万吨钢企计，年可节约4000 - 6000万元。3.生产率得以提高：吹炼每炉缩短18秒，年可多产钢近4万吨。4.优化了炉内冶金操作条件：由于石灰质量的提高，是吹炼过程控制平稳，返干、喷溅大幅减少，对降低钢铁料消耗有利；二是大幅减少了氧结大瘤，可较大幅度降低氧喷头、钢管等备件消耗。改善橡胶的加工性，起半补强或补强作用，并可调节橡胶的硬度。橡胶-橡胶用重质碳酸钙粉：400目，白度：93%，碳酸钙：96%)碳酸钙是橡胶工业中使用量大填充剂之。碳酸钙大量填充在橡胶之中，可增加其制品的容积，并节约昂贵的天然橡胶，从而大大降低成本。碳酸钙填入橡胶中，能获得比纯橡胶硫化物更高的抗张强度、撕裂强度和耐磨性。从而影响其密度测量的准确性。不要直接安装在垂直放空管出口，应在泵的压力侧(防止低压)。长使用后由于材料堆积、磨损及腐蚀使测量管机械结构发生改变，其共振频率已受这些因素影响从而造成密度测量精度降低须进行现场重新校验调节。长停用前应用清水冲洗管道防止石灰石附着在测量管壁甚至堵塞管道所造成的测量精度下降甚至无法测量。