

# 新疆移动玉米输送机/粮食输送机/皮带输送机/爬坡式输送机Z8

产品名称	新疆移动玉米输送机/粮食输送机/皮带输送机/爬坡式输送机Z8
公司名称	曲阜汇达农林机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	类型:带式输送机 品牌:HK/汇科
公司地址	山东曲阜书院街道办事处
联系电话	05375187792 15318187159

## 产品详情

皮带机价格，槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带机

转弯皮带机、加挡板皮带机，加隔断皮带机，加裙边皮带机 耐高温皮带机

移动式皮带输送机 hz0002

【在线客服qq：2737076552 联系电话：15318187159】

一.用途与特点: 移动式皮带输送机，胶带主要有宽度500、650、800mm，特殊规格可以另行设计，皮带输送机是一种连续输送散状物料或成件物品的运输设备,具有结构紧凑,工作性能可靠、输送量大、生产效率高、操作灵便等优点，广泛运用于港口、码头、车站、仓库、料场、厂矿等地输送煤炭、砂石、粮食、化工原料、成件物品等。输送机配有行走轮，可作整机移动，输送倾角可以根据实际需要调整，最大倾角为22度，变幅机构可以手动调整，也可以采用电动执行；根据输送工艺布置要求，可以单机或多台组成水平或倾斜的输送系统。价格每米600---950元不等可根据用户需要而设计制造特殊型号规格尺寸及材质的输送机厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。代办全国各地托运预付定金货到付款,诚招各地代理商

皮带输送机

【在线客服qq：2737076552 联系电话：15318187159】

皮带输送机也叫带式输送机或胶带输送机，是组成有节奏的流水作业线不可缺少的经济型物流输送设备。皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机。

按其支架结构有固定式和移动式两种皮带输送机；

按输送方式有普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式；

线体因地制宜选用：直线、弯道、斜坡等线体形式。

连续或间歇输送100kg

以下的物品或粉状、颗粒状物品，其适用工作

环境温度一般为-25~+40

；运行高速、平稳，噪音低，可用于上下坡传送；上坡输送等特性。可广泛应用在冶金、矿山、煤炭、交通、水电、化工等部门，

进行装车、装船、转载或堆积各种常温状态的

松散密度为500~2500kg/m<sup>3</sup>各种散状物料或成件物品。

由单机或多机组合成运输系统来输送物料,根据工艺要求可布置成水平或倾斜的形式,；

除了可满足水平或倾斜输送要求外，

还可采用带凸弧段、凹弧段与直线段组合的输送形

式.输送机允许输送的物料块度取决于带宽、带速、槽角和倾角,也取决于大块物料出现的频率..

可根据用户需要而设计制造特殊型号规格尺寸及材质的提升机、输送机。

## 二.主要技术指标:

型号	y45a-10	y45a-15	y45a-20	y45b-10	y45b-15	y45b-20
数据	hq69a-10	hq69a-15	hq69a-20	hq69b-10	hq69b-15	hq69b-20
胶带宽度mm	500			650		
输送距离m	10	15	20	10	15	20
输送能力m <sup>3</sup> /h	80			120		
最大输送高度m	3.7	5.6	7.5	3.7	5.6	7.5
输送带速m/s	1.25					
最大倾角	22°					
电机功率kw	2.2	3.0	4.0	3.0	4.0	5.5

## 应用范围：

轻工，电子，食品，化工，木业，五金，矿业，机械等行业。可输送的物料种类繁多，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量较轻的产品，也可用于大型超市收银处的商品输送，用途广泛。

## 皮带机设备特点：

皮带机输送平稳，物料与输送带没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单，便于维护。能耗较小，使用成本低。皮带输送机结构形式多样，有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设推板、侧挡板、裙边等附件、能满足各种工艺要求。

【在线客服qq：2737076552 联系电话：15318187159】

## 斗式提升机

斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点提升机适用于各种粉末状、细粒和粗粒物粒的垂直输送。可广泛应用于饲料、面粉、食品化工等行业如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等。一般输送高度最高可达80米。斗式提升机--技术参数及工作原理：1、主要外形尺寸及输送量见尾页图表。2、工作原理：电机转动联轴器、头轮和畚斗带运转，装在畚斗带上的畚斗将物料从提升机底部提升到所需的高度。斗式提升机--特点：1.头轮覆胶，能有效防止畚斗带打滑及跑偏，减少动力消耗；2.机座增设缓冲装置，可减少振动防止提升量突增或较大异物入内使畚斗带断裂，同时在一定限度内自动调节畚斗带张紧力；3.可选配止逆机构，高度较高时（>20米）可防止物料倒灌造成提升机堵塞；4.提升管采用咬边结构，使密封更加可靠，杜绝粉尘外泄；5.操作管为全敞开结构，使检测，维修更为方便；6.高速提升，输送量大，产量高于国内同类产品。带式提升机--安装与调试：1.安装地基：场地必须坚实、平稳，能承受整机重量。安装尺寸按工艺设计图要求。2.安装要求：a、将机座在安装场地就位，以机座体底面为基准校准水平，根据工艺要求，自下而上逐节安装立管，逐节用铅垂校正。提升机最大提升高度范围内垂直度允差值见下表：最大提升同度（m） 15 25 40垂直度允差（mm）468

联系人：李经理

手机：15318187159

qq：2737076552

邮箱：2737076552@qq.com

公司地址：山东曲阜书院开发区书院镇政府南500米路东

营业执照注册号：370881200011442

税务登记证证号：370881584509213

打浆机的专利号：zl2012 2 0204877.9

挖坑机的专利号：zl2012 2 0131089.1

移苗机的专利号：zl2012 2 0131100.4

自动进料的粉碎机：zl2012 2 0204799.2

中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书注册编号：3719966133

现货可物流配送境内：

北京市 安徽省 福建省 广东省 广西省 海南省 河北省 河南省 黑龙江省

湖北省 湖南省 吉林省 江苏省 江西省 辽宁省 内蒙古 山东省 山西省

陕西省 上海市 四川省 天津市 新疆省 云南省 浙江省 重庆省 甘肃省 贵州省

公司主营产品：（养殖）：养殖平/环模颗粒机，农作物粉碎机，青草打浆机，膨化饲料机，青贮铡草机，燃料压块机，草料揉搓机，新型自动进料粉碎机，搅拌机，螺杆提升机，移动式升降皮带机，斗式提升机；（园林）：植树挖坑机，开沟机，便携式挖树机，嫁接机，绑枝机，高枝锯，割草机，松土机；（粮食加工设备）：单/双道果蔬打浆机，爪式粉碎机，玉米脱皮制糝机，微型面粉机，自动切丝机，八角拌料机，石磨脱皮制糝磨面机；（其它）汽油切割机，麦秆打捆机，圆桶翻边机，无尘墙面打磨机，棉花采摘机，欢迎来电洽谈或qq联系，欢迎广大新老客户来厂考察,试机,选购!

本产品的加工定制是是，类型是带式输送机，品牌是HK/汇科，型号是Hz，输送能力是1-200（t/h），功率是0.5-50（KW），输送距离是1000（m），外形尺寸是10\*80（m），重量是80（kg），适用领域是码头仓库家用