

500*1500的无动力输送梯

产品名称	500*1500的无动力输送梯
公司名称	东莞市大岭山鑫泰输送设备厂
价格	面议
规格参数	类型:滚筒输送机 品牌:鑫泰
公司地址	中国 广东 东莞 大岭山石大路新塘深沥街一巷1号
联系电话	86 0769 85658399 13928388659

产品详情

滚筒线内宽度为200、300、400、500、600、700、800、1000、1200mm等。也可按客户需求采用其它特殊规格。

转弯滚筒线标准转弯内半径为r600、r900、r1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。

直段滚筒所用的滚筒直径有 $\varnothing 38$ 、 $\varnothing 50$ 、 $\varnothing 60$ 、 $\varnothing 76$ 、 $\varnothing 89$ mm等。

设备特点：滚筒线之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便。

无动力辊筒输送机也称外力式辊道、重力式辊道。它是靠外力或重力，作用于输送物品,使物品按辊道路径运输,完成输送任务。主要由辊筒、支腿、拉撑、调节脚等部件组成，依靠辊筒来完成输送。

应用范围：适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。具有输送量大、运送轻便、方便维护等特点，是输送机类型中应用最广泛的一种。

机架可选材质：碳钢、不锈钢、铝合金等。

辊筒材质类型：碳钢镀锌、碳钢镀铬、碳钢包胶、不锈钢、铝合金、pvc、abs等

标准喷码输送机

产品说明：适用范围玻璃瓶、塑料瓶、金属罐、塑料袋、纸盒、纸袋、纸箱、标签等 用途用于输送玻璃瓶、塑料瓶、金属罐、塑料袋、纸盒、纸袋、纸箱、标签等，便于喷码机或激光机进行喷印、喷刻生产日期、批号、防伪标记、图案等。

技术参数

型号xt-1

输送速度28米/分钟

电源220v

电机减速马达

功率60w调

速方式电子无级调速

定位方式两边可调档板

皮带宽度200mm

机架尺寸1500 × 250 × 750 mm

导条型喷码配套输送机

导条的作用：固定输送产品，防止打滑，可用于输送玻璃瓶、塑料瓶、金属、塑料袋、纸盒、纸箱、标签等，便于喷码机或激光机进行喷印、喷刻生产日期、批号防伪标记、图案等。主要应用于食品、饮料、制药、电子、烟草、化工、汽车零配件等行业。技术参数：设备名称：绿色导条输送

可根据客户需求订

输送机两侧配以工作台、加装灯架，可作为电子仪表装配，食品包装等皮带机装配线。

驱动方式有：减速电机驱动、电动滚筒驱动。

调速方式有：变频调速、无极变速。

机架材质有：碳钢、不锈钢、铝型材。

应用范围：轻工，电子，食品，化工，木业，机械等行业

皮带机流水线特点：皮带机输送平稳，物料与输送带没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。

本产品的加工定制是是，类型是滚筒输送机，品牌是鑫泰，型号是500*1500，输送能力是1（t/h），功率是2-10（KW），输送距离是1.5（m），外形尺寸是0.5*1.5（m），重量是50（kg），适用领域是食品电子包装等行业，规格是38*490*500*530