

防爆合格证 防爆认证办理 防爆认证中的外壳防爆等级 一种填料式电缆引入装置的安装方法

产品名称	防爆合格证 防爆认证办理 防爆认证中的外壳防爆等级 一种填料式电缆引入装置的安装方法
公司名称	欧鼎检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	认证项目:防爆认证 防爆认证:防爆CCC认证 防爆合格证 防爆认证:ATEX认证 IECEx认证 防爆3C
公司地址	深圳市宝安区
联系电话	18948785286 18948785286

产品详情

在爆炸危险环境工程项目施工现场中，经常会使用到填料式电缆引入装置——防爆填料函。下面介绍一种常用的安装方法。

当现场使用非致密电缆、无内护套电缆和无法匹配密封圈的特殊型电缆时，设备引入口处应使用防爆填料函。完成填料后应确保芯线与芯线之间、芯线与填料桶内壁之间填充充分，以满足设备的防爆性能。以下步骤为填料的标准手法：

1、填料可采用双组分固化胶泥，将两种组分的胶泥充分混合，直至颜色统一；

2、填料时先分开导线，把混合物塞入导线交叉处后，把导线合上，再将混合物填充到导线之间和导线周围，确保所有空隙都被填充；

3、将填料桶穿过导线并向下推，直到接触到压紧套环，去掉多余的混合物；

4、将电缆穿入引入部件，混合物置于引入部件内部；将中螺母拧入引入部件并拧紧，并把多余的混合物放置一小块到电缆上，待小块混合物固化后，拧下中螺母，检查填料固化情况；最后将中螺母和后螺母安装拧紧即可。