

# SPXLE1 定位系统

产品名称	SPXLE1 定位系统
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店（注册地址）
联系电话	17326618839 17326618839

## 产品详情

SPXLE1 系统, SPXLE1,

力士乐的伺服驱动系统是其自动化技术产品线中的核心组件之一，旨在提供的动力控制和驱动解决方案，以满足高性能自动化设备的需求。力士乐伺服驱动系统通过高度的电机控制技术，实现了机械运动的、调节，广泛应用于机器人技术、包装机械、加工中心以及其他要求高精度和动态性能的自动化领域。以下是力士乐伺服驱动的主要特点及其应用领域的简介：

### ### 主要特点

- **高精度控制**：力士乐伺服驱动SPXLE1能够实现极高的位置、速度和加速度控制精度，满足复杂工艺的精细操作需求。
- **优异的动态响应**：快速响应的特性使得伺服驱动适用于要求快速启停和高速运动的应用场景，了机械设备的生产效率。
- **能效高**：伺服驱动系统设计注重能效，能够在保持高性能的同时，减少能源消耗，降低运行成本。
- **易于集成**：力士乐伺服驱动系统SPXLE1支持多种通讯接口，便于与现有的工业自动化系统集成，简化系统的设计和安装过程。
- **灵活的应用**：根据不同的应用需求，力士乐提供了多种型号的伺服驱动器，以适应不同功率和性能的需求。

### ### 应用领域

力士乐的伺服驱动系统因其高精度和高性能的特点，在多个领域得到了广泛应用：

- **机器人技术**：在机器人的、移动和操纵等功能中提供的动力支持。

**\*\*包装机械\*\***：确保包装过程中的和快速响应，包装效率和质量。 -

**\*\*金属加工与CNC加工中心\*\***：加工精度和效率，降低加工过程中的能耗。 -

**\*\*纺织和印刷机械\*\***：实现的速度和位置控制，以保证产品质量。 - **\*\*其他自动化生产线\*\***：在各种自动化生产线中提供可靠、的驱动解决方案，以满足高速、高精度的生产需求。

### ### 技术优势

力士乐伺服驱动的技术优势体现在其持续的创新和研发上，不断引进新技术和改进产品性能。其采用先进的控制算法和电机技术，确保了高性能和高可靠性的同时，还提供了用户友好的操作界面和配置工具，使得系统的设置和调试更加简便快捷。

总之，力士乐的伺服驱动系统以其高性能、高精度和高可靠性，在范围内支持着各种高端自动化设备的运行，是实现现代工业自动化的关键技术之一。

SCC5-SCM-2GE;PCI-6123; PCI-1758UDIO-AE;WS-948-10GE; PCLD-8712;PXI-5922; M9125-E512F;WS-C3560-12PC-S; CF-6004;HWIC-AP-G-A; PXI-2523;3560-48PS; PCI-1711L;cRIO-9472; USB-8472s;SCC-FV01; PXIe-5114;NI PXIe-5105; cFP-AI-118;PXI-2522; OPB-SCE8K-MM;PCI-6517; NI 9211E;USB-9221; ADAM-4520;SCC-SG11; NI 9437;USB-9201; SCXI-1160;M082360; AKD-P01206-NBEC-0000;AT-MIO-16F-5; PCI-6562;PCI-1758UDIO; PCI-1757UP;PCLD-8761; MATROX GENESIS 720-00;cRIO-9039; ASA5510-K8;PCL-812PG ; 1841-SHDSL-V3;NMD-36-ESW-PWR; 为防止泵产生汽蚀，泵吸入管路应尽可能避免积聚气体的囊形部位，不能避免时，应在囊形部位设DN15或DN2的排气阀。当泵的吸入管为垂直方向时，吸入管上若配置异径管，则应配置偏心异径管，以免形成气囊。输送密度小于65Kg/m的液体，如液化石油气、液氨等，泵的吸入管道应有1/1~1/1的坡度坡向泵，使气化产生的气体返回吸入罐内，以避免泵产生汽蚀。单吸泵的进口处，好配置一段约3倍进口直径的直管。

[170-342-0740 运动控制](#)