

6AV2181-4DB10-0AX0西门子KP400精致版人机界面

产品名称	6AV2181-4DB10-0AX0西门子KP400精致版人机界面
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:KP400 触摸屏:4寸 德国:HMI存储卡2GB
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	17838383235 17838383235

产品详情

西门子 | 如何屏蔽第二编码器

如何在西门子系统上屏蔽第二编码器如光栅，这是个客户经常问到的问题，现给大家总结步骤如下（以屏蔽主轴第二编码器为例）：

1.修改主轴的轴参数MD30200=1，30240[1]=0；

2.828D的话将PLC程序中的DB3803.DBX1.5（本主轴为第4个轴）打开，DB3803.DBX1.6关闭，激活测量系统1；

840Dsl将DB34.DBX1.6改为DB34.DBX1.5生效。

重启之后就已将第二编码器切换为编码器了。

3.但此时如果你的主轴编码器被取下维修，则系统记忆的拓扑结构变化了，注意需要拔掉SMC20或SMC30到驱动的连线，然后修改主轴驱动参数P145[1]=0，在驱动侧禁用该组件就可以了