

海英CSL系列/船用风机/水动力风机/离心风机/不锈钢风机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 海英CSL系列/船用风机/水动力风机/离心风机/不锈钢风机 |
| 公司名称 | 青岛海英船舶设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:CSL-260 气流方向:离心风机 |
| 公司地址 | 青岛市李沧区青山路116号 |
| 联系电话 | 13792831963 15153201750 |

产品详情

概述

CSL型风机是一种可移动式消防水做动力的风机。它具有防爆等级高，可直接驱除或输送易燃、易爆的混合性气体或蒸气及有毒、有害的危险性气体。它是油轮及化学品船清舱用的一种重要设备。

结构型式

CSL型风机，具有防爆等级高。耐腐蚀、抗摇摆、振动和冲击性强。整机结构简单、紧凑、重量轻、操作简便、移动方便。用消防水直接驱动，可输送易燃、易爆气体，蒸气等危险性气体。

CSL型水力风机由水轮机、机架、机壳、机动体和叶轮等组成。水涡轮用耐腐蚀铜合金精密铸造成形，机壳用奥氏体不锈钢焊成，叶轮用高强度铝合金铸成。整机结构为无火花结构。出风口角度抽风式为 $\alpha=90^\circ$ 度，送风式为 $\alpha=225^\circ$ 度，两者不能通用。

适用条件

iib~iic级t4~t6组爆炸性混合物气体的舱室和场所。

环境温度：-25 ~ 55

空气相对湿度：95%

周期性摇摆： $\pm 22.5^\circ$ ~ 45

持续横倾：± 15

持续纵倾：± 10

振动：有

冲击：有

通风机主要技术参数：型号 流量 静压 进水压力 耗水量 d1 d2 d3 l b h n-d 重量kg
csl-240 2000-5000
920-1500 0.2-0.5 34-55 220 250 280 585 404 635 6- ¢ 10 55
csl-260 3000-60000 1000-1500 0.2-0.5 33-59 220 250 280
645 546 642 6- ¢ 10 60

本产品的品牌是海英，型号是CSL-260，气流方向是离心风机，材质是不锈钢风机，风机压力是中压风机，类型是引风机，性能是防爆风机，用途是船用风机，叶片数是20，重量是60（kg），涡轮头材质是铜合金，适用范围是易燃易爆、有毒有害气体通风；它是油轮及化学品船清仓用的一种重要设备，流量是3000-6000m³/h，静压是1000-1500pa