

[]SF7-4三相相 管道式 轴流风机 轴流风机 风机

产品名称	[]SF7-4三相相 管道式 轴流风机 轴流风机 风机
公司名称	上海史密斯实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SF7-4 气流方向:轴流风机
公司地址	浙江 温岭市 山市
联系电话	57686333300 13738656788

产品详情

一、性能特点：

- 1、sf型系列轴流通风机具有光滑流线型表面，运转平稳、效率高、噪声低、能耗省等优点；
- 2、sf型系列风机按使用要求分管道式、固定式、壁式、岗位式四种，按叶轮直径分12个机号；
- 3、若将机壳去掉，亦也可用作自由风扇，也可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的风压。

二、适用范围：

- 1、工矿企业，民用建筑的壁式排气、岗位送风、管道通风；
- 2、化工、轻工、食品、医药、冶金、电钻、交通等工作场所及仓储的通风空调系统。

三、主要参数：

安装使用注意事项：

- 1、安装前认真检查风叶有否因运输等原因而损坏或变形，连接件螺丝有否松动，机壳是否变形，叶轮与机壳是否碰擦，间隙是否均匀，电源接头是否松脱否则应修复后才可安装使用。
- 2、风机起动前，首先应检查四周有无妨碍转动的物件，四个叶片的安装角是否一致，否则应予调整。
- 3、风机运行中如遇电机温度超过75℃，电机冒烟，有剧烈振动和较大碰擦声时应即结束运行，然后修理。

4、电机轴承损坏，配合间隙过小，轴与轴承安装歪斜，管网阻力过大电流电过低压即都可能使电机产生发热、应及时调整。

5、长期不使用的风机，应放置干燥处，以免受潮而损坏电机。

6、管道式风机只允许水平安装。

购货须知：

1.为保证产品无质量问题和正常使用,我们会在邮寄前拆开包装检查质量和运行情况。

2.本公司发出的产品，均与承运单位协议，也采取了保护措施。请在收到商品快递单或包裹单时，请一定要在(快递)托运公司工作人员面前查看货物进行检验是否完好,数量是否正确，再行签收；如先签收再检查也请一定要当着送货员的面进行检查，如有问题当场和承运方提出，如果有损坏，请及时联系我公司或者在线旺旺处理，经核实后，然后通过快递公司把货物返回来，本店负责更换。否则由于运输引起的破损问题，其签收过后再要求本公司更换配件或说货物数量差错有问题，本公司一概不负责！谢谢合作！！！！

3.产品自拍下起，未付款的买家若未与本店沟通,本公司将为您保留三天，超出时间将关闭交易,请买家注意！！

4.本公司推荐使用支付宝,需要银行汇款的买家，打款后请尽快联系我们，告知收货人姓名、地址、邮编、汇款金额和汇入银行，以便我们及时发货给您。

5.由于拍摄、显示器或货物本身有多款颜色等原因，图片与实物可能有细微差别，请以实物为准。

6.买家收到产品之后请及时和我们联系,确保货物已完好送到您的手中.7.如果您在本公司买到的商品发现有质量问题，请及时电话联系我们或者咨询在线旺旺沟通，办理退换货事宜。但对因大小、颜色不适合等非质量原因申请退货的，我们将要扣取商品邮寄的运费，如因非质量问题申请换货，将由买家承担商品所有运费及损耗。

8.我们会尽最大的努力让每一位买家满意,我们会善待每一位买家,也请买家善待我们。

9.一律款到发货，我们会在收到您的款后及时为你发货！

10.本公司产品规格多样，可根据您所需产品的规格大小和我们联系，我们随时欢迎您的惠顾！！

本产品的品牌是颐达，型号是SF7-4，气流方向是轴流风机，材质是铁壳风机，风机压力是低压风机，类型是抽风机，性能是低噪音风机，用途是管道风机，轴功率是7-4（kw），叶片数是4，重量是13（kg），涡轮头材质是铁板，转速是1450（r/mim），配套电机功率是3（kw），适用范围是工矿企业，民用建筑，属性是轴流风机