

防爆防腐轴流风机 轴流风机

产品名称	防爆防腐轴流风机 轴流风机
公司名称	乐清伟诚电机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FBT35-11-5# 气流方向:轴流风机
公司地址	浙江 乐清市 柳市镇柳乐路
联系电话	057762718855

产品详情

爆轴流风机概述

bt35-11(t35-11)型防爆轴流式通风机是我国八十年代在bt30-11的基础上改进设计的新型轴流通风机，适用于1区、2区危险场所, iia、 iib类爆炸性气体环境；它与bt30-11风机相比具有明显优点：

结构更合理；

性能有较大提高，全压效力为89.5%;

噪声更低，噪声（比a声级）降低3.6db（a）。

防爆轴流式通风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（ft35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。

防爆轴流式风机（bt35-11型），用于输送易燃易爆的气体，叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。

ft35-11型和fbt35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同t35-11型风机一样。风机需带支架脚，请订货时注明。

bt35-11防爆轴流风机安装说明

1.安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

- 2.安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3.联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。
- 4.在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。
- 5.风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6.安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

本产品的品牌是伟诚风机，型号是FBT35-11-5#，气流方向是轴流风机，材质是玻璃钢，风机压力是低压风机，类型是抽风机，性能是防腐风机，用途是管道风机，轴功率是0.75（kw），叶片数是4，重量是35（kg），涡轮头材质是碳钢，转速是1450（r/mim），配套电机功率是0.75（kw），适用范围是防腐风机