(POM旭化成)日本旭化成公司旗下经销商

产品名称	(POM旭化成)日本旭化成公司旗下经销商
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	旭化成:株式会社 旭化成:日本 旭化成:日本
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地 址)
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

尼龙类工程塑料外观上都呈现为角质、韧性、表层光亮、白色(或乳白色)或微黄色、透明或半透明的结晶性树脂,它容易被著成任一种颜色。作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万。它们的密度均稍大于1,密度:1.14-1.15g/cm3。拉伸强度:>60.0MPa。伸长率:>30%。弯曲强度:90.0 MPa。缺口冲击强度:(kJ/m2) > 5。尼龙的收缩率为1%~2%.需注意成型后吸湿的尺寸变化。吸水率100%相对吸湿饱和时能吸8%.使用温度可-40~105 之间。熔点:215~225 。合適壁厚2~3.5mm. PA的机械性能中如抗拉抗压强度随温度和吸湿量而改变,所以水相对是PA的增塑剂,加入玻纤后,其抗拉抗压强度可提高2倍左右,耐温能力也相应提高,PA本身的耐磨能力非常高,所以可在无润滑下不停操作,如想得到特別的润滑效果,可在PA中加入硫化物。

POM 日本旭化成 4590

POM 日本旭化成 LT802

POM 日本旭化成 LM511

POM 日本旭化成 4013A

POM 日本旭化成 LA541

POM 日本旭化成 9520