

张家口市万全区生石灰85%以上 工业冶金生石灰

产品名称	张家口市万全区生石灰85%以上 工业冶金生石灰
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市万全区生石灰85%以上 工业冶金生石灰 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。石灰功能优势为：

- 1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
- 2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
- 3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
- 4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
- 5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
- 6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。用新购的生石灰加水配制成20%的石灰乳，涂刷猪舍的地面和墙面，别是墙角、缝隙，定要涂刷到，不留死角。有的业户将熟石灰粉直接撒在厩舍内的地面上，这样做很容易将猪的跨爪及皮肤灼伤，猪吃了落在地上的食物后，也容易灼腔及消化道。另外在撒石灰粉时会造成石灰粉尘大量飞扬，使猪呼吸道内。离子化合物的溶解可大致分为两个过程。先固体离子化合物与水亲和发生溶剂化作用（可简单的认为离子化合物先以“分子”的形式进入溶剂中），然后这些已进入溶剂的“分子”发生电离作用形成离子。过程1（即电离过程）只能是个吸热过程（可从系统的电势能的角度分析而知）。而过程2（即溶剂化过程）的热应却不定。由于石灰乳会容易与空气中的化碳反应生成碳酸钙，碳酸钙会部分在管道进口处部分沉淀而堵塞。又因为石灰溶解度很低，要降低配置浓度，用机械搅拌，加药管管径不能太小如果使用石灰堵泵是在泵出口，那么要检查下加药管道的配置，在停泵时管道中不要有氢氧化钙的残留，并避免长停泵（停运超过天）。如果是泵口堵塞。