

电加热管 U型电热管 W型加热管 雄义

产品名称	电加热管 U型电热管 W型加热管 雄义
公司名称	上海雄义电热电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雄义 型号:XY-DJRG-011
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢1层A区178室
联系电话	暂无

产品详情

w型 u型不锈钢加热管概述是在无缝金属管（碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管）内放入电热丝，并在空隙部分紧密地填充有良好的导热性和绝缘性的结晶氧化镁，电热丝两端是通过两个引出棒与电源相接，空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成，再加工成用户所需要的各种形状。w型不锈钢加热管特点结构简单、热效率高、机械强度高、对恶劣的环境有良好的适应性。u型电加热管可用于各种液体和酸碱盐的加热，同时也适应低熔点的金属加热溶化.w型 u型不锈钢加热管技术参数1.电压可设计为：12-660v2.单注功率为：50w-9kw3.设计使用寿命有10000多小时。4.材质有：10#铁、t4铜、1cr18ni9ti不锈钢、ti钛等。5.规格有：u型、w型、异形、带散热翅片电加热管、防爆电加热管6.对不锈钢电热管的质量造成影响的因素中，材料的质量占很重要7.原因。合理选择电热管的原材料，是保证电热管质量的前提。8.管材的选用原则：耐温、耐腐蚀。9.电阻丝的选用：cr20ni8010氧化镁粉的选用

：工业级氧化镁粉11.封口材料的选用：硅油+704密封胶w型 u型不锈钢加热管应用体积小，功率大：该电加热器内部主要采用集束式管状加热元件，每一集束式管状电热元件最大功率达5000kw。热响应快，控温精度高，综合热效率高。

应用范围宽，适应性强：该循环式加热器可适用于防爆或普通场合，它的防爆等级可达b级和c级,它的耐压可达10mpa。并可根据用户需要筒体采用立式或卧式安装。加热温度高：该加热器设计最高工作温度可达850℃，这是一般换热器所不能得到的。全自动化控制：通过该加热器电路设计,可方便实现出口温度、压力、流量等参数自动控制,并可与计算机联网,实现人机对话。寿命长，可靠性高：该加热器采用特殊电热材料制造，加上设计功率负荷均较合理，电加热器采用多重保护，使得本加热器安全性和寿命大大增加。w型不锈钢加热管是以金属管为外壳，沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝（镍铬、铁铬合金）其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂，管口两端用硅胶或陶瓷密封，这种金属铠装电热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。]在耐高温不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝，在空隙部分致密地填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉，这种结构不但先进，热效率高，而且发热均匀，当高温电阻丝中有电流通过时，产生的热通过结晶氧化镁粉向金属管表面扩散，再传递到被加热件或空气中去，达到加热的目的。（w型 u型不锈钢加热管，w型不锈钢加热管产品可以更具客户要求定做，提供图纸，电压，功率，尺寸）

公司名称：上海雄义电热电器有限公司电话：021-61524315 021-61524316移动电话：18964514546
18964514549传真：021-65345053公司网站：<http://www.shjrq.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是雄义，型号是XY-DJRG-011，材质是不锈钢304316316L2520，功率是50-9000可定制（W），工作电压是12-660可定制（V），管径是6-30可定制（mm），主要用途是电加热，产品认证是ISO9001CE，使用寿命是20000（h）