

不锈钢板PVD真空镀膜机

产品名称	不锈钢板PVD真空镀膜机
公司名称	宁波骏鹰真空机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HAWK骏鹰 型号:JYD-200360
公司地址	海曙区环城西路南段592号
联系电话	0574-87462158 13957833833

产品详情

应用特点：

不锈钢板材专用镀膜设备的设计与加工方面已经成熟，已稳定在工具镀膜被覆处理多种超硬陶瓷薄膜包括氮化钛（tin）、碳化钛（tic）、氮碳化钛（ticn）、氮化锆（zrn）、氮化铬（crn）、氮化铝钛（tialn）等。

多弧离子镀膜设备是一种高效、无害、无污染的离子镀膜设备，具有沉积速度快、离化率高、离子能量大、设备操作简单、成本低、生产量大的优点。

真空电弧离子的原理是基于冷阴极自持弧光放电结合脉冲技术及磁控溅射技术，使沉积粒子细化，膜层的各项性能得以提高。它不仅能在金属制品表面进行镀膜而且还能在非金属制品表上进行镀膜，可以镀金属膜、氮化钛、碳化钛、氮化锆、氮化铬、及钛、镍、铬、铜、等化合物膜、多层超硬膜、氮化钛掺金膜和合金膜，并能在极短时间内完成全部加工工艺过程，是一种多功能高效镀膜设备。广泛应用于工具、模具的超硬涂层，陶瓷、高尔夫、酒店用品、卫生洁具、灯具、眼镜镜架、五金制品的装饰涂层等领域。

本公司可根据用户要求设计各种规格型号的真空镀膜机。真空机组及电控系统也可根据用户要求进行设计配置。

- 1.用一台直流偏压电源可以进行镀膜之前的离子清洗与辅助工艺镀膜。
- 2.采用多弧与偏压电源配置。
- 3.使用plc+触摸屏操作控制，操作简单、可靠，可选人工与全自动操作。

4：真空室

4-1内尺寸 \varnothing 1800mm*3200mm立式单开门。

4-2门上设置与2个大观察窗。

4-3室体采用304不锈钢双层水套式结构。

4-4加热器在室体中间，工件加热均匀。

5：抽气性能:

5-1极限真空 8.0×10^{-4} pa.

5-2工作真空 大气至 8.0×10^{-3} pa. 16min

5-3 升压率 $0.68 \text{ pa} \cdot \text{h}$ 。

6：转架运动形式

6-1转架采用公自转形式。（16转轴或者按照客户要求定制）

6-2公转转速0-6转\分钟（转速可调）。

本产品的加工定制是是，品牌是HAWK骏鹰，型号是JYD-200360，适用范围是五金装饰板不锈钢板镀钛金，产品别名是大型卧式镀膜机，电镀电源是直流电源，电镀位置是轮镀，镀种是干镀