

卡锁变形缝装置图集11ZJ111

产品名称	卡锁变形缝装置图集11ZJ111
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

设计协作办公室《建筑构造专项图籍》（88JZ3）江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》（苏J09-2004）浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》（2006浙J55）
上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》（2003沪J/T-302）
山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》（L05JT06）
陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》（陕2006J15）
重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》（06J011）
西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》（西南06J/T-304）

变形缝的设置原则：（1）在建筑设计时，应通过调整平面形状、尺寸、体型等措施；在结构设计时，应通过选择节点连接方式、配置构造钢筋、设置刚性层等措施；（2）当建筑物平面较狭长，或形状复杂、不对称，或各部分刚度、高度、重量相差悬殊且上述措施都无法解决时，则设置伸缩缝、沉降缝、防震缝也是必要的。伸缩缝的设置，主要与结构的长度有关。

金属卡锁变形缝,简称卡锁变形缝。

金属卡锁变形缝是由铝合金基座、铝合金边侧盖及铝合金中心滑动板组成。中心滑动板夹在边侧盖板与铝合金基座之间,外观整洁、安装方便。适用于50-500mm的缝宽。

卡锁变形缝为了防止建筑体在受到外力的影响产生变形破坏,有了金属卡锁型,建筑变形装置盖板在卡槽内位移变形并复位,这样可以极大程度上保护建筑体。

做法参照图集：04cj01-3变形缝图集十五页节点三（IL2）。

产品特点：

- 1：满足于墙面伸缩缝位置的遮盖，起到装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。
- 2：基座采用互卡设计，安装方便，对于中心板的厚度要求也没金属盖板型的要求高。厚度要求也不高。并且盖板宽度也没有盖板要求宽，因此可以节约成本。
- 3：在施工时，对建筑伸缩要求不是很高，相对于建筑盖板型，在安装时缝宽不等宽的情况下是优选选择。
- 4：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）图集要求生产，满足建筑变形缝功能及装饰作用。
- 5：相对传统镀锌铁皮墙面变形缝，铝合金盖板型外墙变形缝的伸缩性，防水性，及装饰性，耐久性都远远高于传统镀锌铁皮外墙变形缝。