

韩国工程塑料公司(POM韩国工程旗下经销商)

产品名称	韩国工程塑料公司(POM韩国工程旗下经销商)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	POM:中国 POM:3 POM:5
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

PA塑料的成型及后处理

除透明尼龙外，其它尼龙都属于结晶性塑料，有较高的熔点，熔融温度范围较窄，热稳定性不好。PA较易吸湿，潮湿的尼龙在成型过程中，表现为粘度急剧下降并混有气泡制品表面出现银丝，所得制品机械强度下降，所以加工前材料必需干燥处理，可在80~110℃干燥6小时，成型时允许含水量尼龙6和尼龙66为0.1%，尼龙11为0.15%，尼龙610为0.1%~0.15%，最高不得超过0.2%。注意，PA类塑料在90℃以上干燥易引起变色。

POM 韩国工程塑料 F25-03HT

POM 韩国工程塑料 FG2020 BK

POM 韩国工程塑料 F20-03HC

POM 韩国工程塑料 FG2025 POM-GF25

POM 韩国工程塑料 F25-03 BK

POM 韩国工程塑料 MB-S315

POM 韩国工程塑料 LO-21

POM 韩国工程塑料 F20-03(2)

POM 韩国工程塑料 FB2025

POM 韩国工程塑料 TE-23

POM 韩国工程塑料 FV-30A