

德国巴斯夫集团-聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)

产品名称	德国巴斯夫集团-聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	1.30/件
规格参数	巴斯夫:一级总代理商 巴斯夫:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 巴斯夫:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

德国巴斯夫授权总代理商-德国巴斯夫PBT总代理,PBT塑料总代理商UltradurPBT德国巴斯夫塑料的性能

Ultradur是BASf旗下的半结晶型热塑饱和聚酯系列产品的商品名,由聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)衍生而成,用于制造众多行业的高品质技术组件

Ultradur是一种可耐受高应力的材料:

高刚度和强度

良好的高温尺寸稳定性

低吸水性

可耐受多种化学品非凡的耐候性zhuoyue的耐热老化性

PBT德国巴斯夫B2520 纯树脂,良好的流动性 低粘度 拉丝级

PBT德国巴斯夫B4500挤出成型,应用于管道挤出

PBT德国巴斯夫B4520 高流动,韧性良好

PBT德国巴斯夫B2300G6 30%玻纤增强,高流动

PBT德国巴斯夫B2550良好的流动性，中等耐热

PBT德国巴斯夫B4300G6 30%玻纤增强，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G10 50%玻纤增强，高刚性，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G2 10%玻纤增强，尺寸稳定

PBT德国巴斯夫 B4300G3 15%玻纤增强，耐磨

PBT德国巴斯夫B4300G4 20%玻纤增强，耐候性

PBT德国巴斯夫B4300G4LS 20%玻纤增强，高强度

PBT德国巴斯夫B4300K4 20% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4300K6 30% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4406G2 10%玻纤增强，高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G3 15%玻纤增强，高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G4 20%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动

PBT德国巴斯夫B4406G6 30%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动，良好的韧性，高刚性

本公司所售原料全部为原包正牌料优价供应，欢迎订购！

详细信息

pbt聚对二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylene

terephthalate（简称PBT），属于聚酯系列，是由1.4-pbt丁二醇(1.4-Butylene glycol)与对二甲酸(PTA)或者对二甲酸酯(DMT)聚缩合而成，并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。

与PET一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。特性a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；c、耐溶剂性：无应力开裂；d、对水稳定性：PBT遇水不易分解；e、电气性能PBT的应用（通常指改性品种）；a、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；b、汽车：1、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；2、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；3、汽车电器零件：汽车点火线圈纹管

和各种电器连接器等。（PBT用于汽车上的数目还不及尼龙、聚碳和聚甲醛，但随着低翘曲性PBT的出现，今后必将在汽车零部件上得到更多的应用）c、机械设备：视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、灯罩、电熨斗罩、烘烤机