金属变形缝伸缩缝图集

产品名称	金属变形缝伸缩缝图集
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

金属盖板型变形缝(简称"盖板型"),见图 1:由基座、不锈钢或铝合金盖板和连接基座和盖板的滑杆组成,基座固定在建筑变形缝两侧,滑杆呈 4 5°安装,在地震力作用下滑动变形,使盖板保持在变形缝的中心位置。

建筑变形缝装置主要材料有铝合金、不锈钢、铁皮、橡胶几类,从价格和耐用角度来看,目前大部分的建筑变形缝装置主要还是选用铝合金和不锈钢的为主,主要包括201和304.

建筑变形缝装置主要构造包括盖板、止水带、阻火带、基座、滑杆等部件组成,具体根据使用部位来选择。

建筑变形缝装置从使用部位来看,主要分类楼地面变形缝、内墙顶棚变形缝、外墙变形缝、屋面变形缝等系列。

变形缝在施工过程中存在的问题及原因:

- (1)变形缝内垃圾未清理干净、影响建筑物应力变形、给建筑物的使用安全带来隐患。
- (2)施工中层与层之间变形缝内堵塞的保温材料不交圈、封闭不严起不到保温隔热作用。由于变形缝两侧墙体(一般为240墙)内外温差较大,易产生冷凝水附着在墙体上,严重时造成两侧墙体长期潮湿、冻胀,致使抹灰涂料层脱落。
- (3)室内地坪水平变形缝,只填塞保温材料未做防水处理或盖板两侧缝隙密封不严,而缝两侧地坪不平整,致使地坪上的水顺着变形缝两侧缝隙流入缝内,污染下层墙体。

(4)竖向变形缝外侧做法-	-般为镀锌铁皮,由于安装不规范易脱落,影响使用功能及外墙美观。	