

## 德国巴斯夫PBT(中国销售中心)

产品名称	德国巴斯夫PBT(中国销售中心)
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	1.30/件
规格参数	巴斯夫:一级总代理商 巴斯夫:长期代销代理供应,全国配送 巴斯夫:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

## 产品详情

德国巴斯夫PBT（中国大陆）总代理商；提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS()、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料；免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务；如需试料，了解产品相关信息及当日报价，敬请来电，在线咨询，或拨打客服直线，竭诚为您服务！

我公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电！来函订购！

PBT德国巴斯夫B2520 纯树脂,良好的流动性 低粘度 拉丝级

PBT德国巴斯夫B4500挤出成型，应用于管道挤出

PBT德国巴斯夫B4520 高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B2300G6 30%玻纤增强，高流动

PBT德国巴斯夫B2550良好的流动性，中等耐热

PBT德国巴斯夫B4300G6 30%玻纤增强，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G10 50%玻纤增强，高刚性，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G2 10%玻纤增强，尺寸稳定

PBT德国巴斯夫 B4300G3 15%玻纤增强，耐磨

PBT德国巴斯夫B4300G4 20%玻纤增强，耐候性

PBT德国巴斯夫B4300G4LS 20%玻纤增强，高强度

PBT德国巴斯夫B4300K4 20% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4300K6 30% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4406G2 10%玻纤增强，高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G3 15%玻纤增强，高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G4 20%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动

PBT德国巴斯夫B4406G6 30%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动，良好的韧性，高刚性

PBT B4500为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性(包括电性能)，电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。

详细信息

规格级别：中粘度级

用途概述：用于挤出薄膜医用包装，以及薄壁型材，管材，FDA食品认证

备注说明：不易燃烧，燃烧时无液体流下，离开火焰后在5秒钟内熄灭，(相似于PC)