

SMA沥青混合料用路用木质纤维 路用木质纤维

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | SMA沥青混合料用路用木质纤维 路用木质纤维 |
| 公司名称 | 廊坊金智隆保温材料有限公司 |
| 价格 | 2.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇郭王只堡村 |
| 联系电话 | 13313069374 |

产品详情

SMA沥青混合料用路用木质纤维 路用木质纤维

木质素纤维特点：1. 木质素纤维，无毒无害，属“绿色材料” 2. 有良好的稳定性和分散性，铺出的SMA和OGFC路面符合国家标准 3. 在热环境下具有良好的稳定性，能抵抗高达200 的高温 4. 对沥青有较好的吸附能力 再生产、运输和摊铺的过程中由于自身重力的原因，沥青会流淌到混合料底部。拌和过程中加入纤维稳定剂后，纤维以其特有的三维网状结构够牢固地将沥青吸持住，防止沥青的滴漏和离析。

木质素纤维特点：

1. 木质素纤维，无毒无害，属“绿色材料”
2. 有良好的稳定性和分散性，铺出的SMA和OGFC路面符合国家标准
3. 在热环境下具有良好的稳定性，能抵抗高达200 的高温
4. 对沥青有较好的吸附能力

再生产、运输和摊铺的过程中由于自身重力的原因，沥青会流淌到混合料底部。拌和过程中加入纤维稳定剂后，纤维以其特有的三维网状结构够牢固地将沥青吸持住，防止沥青的滴漏和离析。

SMA沥青混合料用路用木质纤维 路用木质纤维