

D373H-10C-DN150 涡轮蝶阀 手动蝶阀 对夹式硬密封蝶阀

产品名称	D373H-10C-DN150 涡轮蝶阀 手动蝶阀 对夹式硬密封蝶阀
公司名称	永嘉美亚泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美亚 型号:D373
公司地址	浙江永嘉县瓯北镇东瓯工业区
联系电话	86 0577 21667272 13456071178

产品详情

【产品用途】

金属硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 42 5 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。

【产品特点】

- 1、金属硬密封蝶阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
- 3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小
- 5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用

【性能参数】

型号	d373h-10d373h-16d373h-25d373h-40	d373h-10pd373h-16pd373h-25pd373h-40p	d373h-10rd373h-16rd373h-25rd373h-40r
----	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

工作压力 (mpa)		1.0~4.0		
适用温度 ()		425	200	
适用介质		水、油或非腐蚀性介质	硝酸类介质	醋酸类介质
材料	阀体、蝶板	wcb	cf8/304	cf3m/316l
	阀杆	2cr13	304	316l
	阀体密封面	堆焊 507	-	-
	蝶板密封面	304 + 柔性石墨	304 + ptfe	304 + ptfe
	填料	柔性石墨	ptfe	ptfe

【永嘉美亚泵阀有限公司 0577-21667272】

本公司拥有先进加工和检验技术 为产品提供高品质保证

24小时销售热线：0577-21667272、13456071178

在线客服qq：2536915359

传真：0577-56994562

本产品的加工定制是是，品牌是美亚，型号是D373，材质是碳钢、不锈钢，连接形式是法兰、对夹，结构形式是偏置板式，适用介质是油品，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是美标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是执行器，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，口径是40-1000，公称通径是40-1000，规格是D373H-16C-DN100,D373H-16C-DN200,D373H-16C-DN300,D373H-16C-DN400,D373H-16P-DN100,D373H-16P-DN200,D373H-16P-DN300,D373H-16P-DN400