

# 进口高温蝶阀、耐高温、耐腐蚀手动DN350蝶阀、高温手动气动蝶阀

产品名称	进口高温蝶阀、耐高温、耐腐蚀手动DN350蝶阀、高温手动气动蝶阀
公司名称	温州闽嘉阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:温州闽嘉阀门 型号:高温手动气动蝶阀
公司地址	永嘉县江北街道新桥村新河路296号
联系电话	86 0577 28879648 15858042918

## 产品详情

高温手动法兰蝶阀，最高可耐1250度，gd43y高温手动蝶阀

手动蝶阀是由气动执行器和蝶阀组成。手动蝶阀是用随阀杆转动的圆形蝶板做启闭性，以实现启闭动作的气动阀门主要做截断阀使用，亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能，目前蝶阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。

手动蝶阀按材质可分为：不锈钢手动蝶阀、wcb铸钢手动蝶阀、铸铁手动蝶阀；

手动蝶阀按连接方式可分为对夹式手动蝶阀和法兰式手动蝶阀及焊接式手动蝶阀；

手动蝶阀按密封面形式可分为软密封手动蝶阀和硬密封手动蝶阀；

手动蝶阀按结构形式可分为中线手动蝶阀和偏心手动蝶阀；

手动蝶阀按功能可分为双作用手动蝶阀和单作用手动蝶阀；

手动蝶阀按用途还可分为通风手动蝶阀、衬氟防酸耐腐蚀性手动蝶阀、脱硫手动蝶阀、衬胶手动蝶阀等

本蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质之用。其主要特点如下：1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便；2、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构，其密封性能可靠达到零泄漏；3、此阀无法兰，对管道和保温包扎带来很大方便和美观；4、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。电动高温蝶阀说明：又名高温调节蝶阀 型号：zajw-1g 规格：dn150-dn3000

公称压力：0.1mpa 适用温度：550 -1000 适用介质：空气、烟气及其它高温气体。泄露率：小于或等于3% 输入信号：电信号0-10（4-20）ma.dc 气信号0.20-0.1mpa 结构用途：高温调节蝶阀具有耐高温、结构紧凑、操作灵活等特点。可与（电、气、手）动执行器组合使用。广泛应用于冶金、建材、石化、电力等行业的通风、环保的含尘烟气、空气管道上。它可与单元组合仪表配套使用，实现生产过程自动调节或远距

离控制。我们专业的工程技术人员有效的保证了我们的售后服务,真正的做到了让客户售后百分百满意,为客户提供终生免费技术咨询与一年免费保修服务,让客户无后顾之忧。竭诚欢迎新老客户的合作!

本产品的加工定制是是,品牌是温州闽嘉阀门,型号是高温手动气动蝶阀,材质是碳钢,连接形式是法兰,结构形式是杠杆式,适用介质是水,压力环境是高压,工作温度是高温,标准是国标,流动方向是双向,驱动方式是电磁,零部件及配件是配件,用途是截止,类型(通道位置)是三通式,口径是大口径,公称通径是1270,安装尺寸是1270,规格是1270,作用对象是泵