

卡锁变形缝图集11ZJ111

产品名称	卡锁变形缝图集11ZJ111
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

设计选用

- 1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中注明。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。
- 2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。
- 3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。
- 4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。一般有两种情况：当先固定变形缝装置，后做装饰楼地面时，钢筋混凝土结构应按构造详图的要求向上做翻遍或向下做凹槽；当先做楼地面装饰层后安装变形缝装置时，讲由生产厂家配合提供准确槽口尺寸，并在设计项目中交待。
- 5.对于隔音要求高的的公共建筑，在项目设计中应说明对变形缝空气隔声要求，有生产厂采取相应构造措施。

金属卡锁型墙面变形缝：

做法参照04cj-11-变形缝图集第15页第三个IL2型，伸缩量大，耐久型好，基座采用咬合设计，避免安装中控滑竿链接部分的繁琐。在打缝宽的情况下，对中心板的厚度要求不是高。

我司可以根据国内以下设计院生产及定加工各种变形缝：

中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（一）》（04CJ01-1）

中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（二）》（04CJ01-2）

中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）

华北地区建筑设计标准化办公室/西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》（88JZ3）

江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》（苏J09-2004）

浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》（2006浙J55）

上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》（2003沪J/T-302）

山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》（L05JT06）

陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》（陕2006J15）

重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》（06J011）

西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》（西南06J/T-304）。

变形缝包括三种：1、伸缩缝（主要用于温度伸缩引起的应力释放，和结构类型和长度有关）2、防震缝（防止地震作用下相邻结构发生碰撞，和房屋高度和地震烈度有关）3、沉降缝（防止基础不均匀沉降引起的应力，和地基条件和基础形式有关）

变形缝订货须知：

- 1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！
- 2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！
- 3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
- 4、是否选配阻燃带、是否要求供货方安装、是否要含税、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）
- 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、高性价比的、安装后效果好的款式给你！