

# 国内好的开合式电流互感器

产品名称	国内好的开合式电流互感器
公司名称	金牛区文浩电子产品经营部
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电流互感器 品牌:文浩
公司地址	四川成都市金牛区城北体育馆2楼81号柜台
联系电话	86-02868285506 13541350429

## 产品详情

产品说明：本产品适用于10kv、24kv、35kv交流电力系统的电气设备的电流测量、信号采样和微机保护。广泛用于紧凑型全绝缘环网开关柜中，并且非常适合与rtu，ftu等远程终端设备组成采样单元,为整个系统提供数据支持。本产品选用了磁导率较高的优质进口硅钢片作为导磁材料,具有铁芯可分割、磁路损耗小的特点，其半圆环型铁芯和二次绕组采用优质环氧树脂真空浇注在可阻燃的塑料壳体内，防潮湿，性能稳定,无需维护。安装时将两个半圆环卡在分相电缆上，用抱箍抱紧，与电缆于一体,和谐美观35mm<sup>2</sup> - 400mm<sup>2</sup>的10kv电缆均能适用，其抱箍采用优质不锈钢材料，坚固可靠，无涡流。本产品电流可达400a。

### 产品特点:

- I 体积小、重量轻、可开启、便于安装
- I 精度高，正常监控范围精度可达到0.1级
- I 设计灵活、可测量、保护兼用
- I 过载倍数高
- I 通用性强、互换性好

### 产品用途:

- I 电流、功率、电能监控装置，功率因数修正装置
- I 有源滤波设备或计量设备的信号采集
- I 可以配合微功耗电力监测设备的ct取电装置在母线上做取能之用

本产品的应用范围是滤波，种类是电流互感器，品牌是文浩，型号是CT250系列，封装形式是环氧树脂电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是圆形，工作频率是低频，安装方式是卧式密封，骨架材料是塑料，品质因数Q是好，电感量是好，允许误差是小，感抗XL是8（ $\Omega$ ），额定电流是0-100（mA），分布电容是6（pF），标称电压是220（V）