

# 自动电池包冲压件碳氢超声波清洗机

产品名称	自动电池包冲压件碳氢超声波清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	950000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

## 产品详情

全自动电池包冲压件碳氢超声波清洗机按照工件搬运的自动化程度可分为全自动、半自动和手动；按照清洗槽的数量可分为单槽机、双槽机、多槽机等；按照清洗工件体积可分为大型机、中型机和小型机；按照蒸馏装置与清洗装置的结合方式可分为一体式和分离式，按照清洗对象还有电镀、热处理、卷材清洗专用机。根据真空清洗干燥机各部分的作用，可分为清洗系统、干燥系统、蒸馏再生系统、输送系统、控制系统、安全辅助装置几部分。近些经过国内生产厂家经过多年的研究开发，使真空清洗干燥机的技术水平逐步提高，功能不断完善，洗净力大幅度提高、成本进一步下降、可以满足更多客户的清洗要求，从而使碳氢清洗技术日臻成熟，被越来越多的客户所认同，在替代ODS和有害清洗溶剂中发挥了巨大作用。

全自动电池包冲压件碳氢超声波清洗机的清洗原理简单地说是依据溶剂的溶解力进行清洗。基于对油脂或油性污染的溶解性的脱脂机理：相似相溶原则。水能与具有与水结构相似OH的化合物如R-COOH（低级脂肪酸）、R-OH（低级醇）等互溶也是基于此。

全自动电池包冲压件碳氢超声波清洗机技术参数：主机外形尺寸：LxWxH（mm）5800×2000×3000  
设备占地尺寸：LxWxH（mm）7800×4200×3100 设备净重量：5500Kg

全自动电池包冲压件碳氢超声波清洗机运行方式：A、清洗零件人工装、出洗篮  
B、清洗篮人工上、下进出料道 清洗过程自动搬送、清洗、干燥，连续自动运行

全自动电池包冲压件碳氢超声波清洗机进出料方向：左进右出 设备电源要求：三相五线制 50HZ AC 380V ± 10% 设备额定功率：50KW（加热器总功率：30KW，超声波总功率：2.88KW）

冷水机组功率：15HP（风冷式）全自动电池包冲压件碳氢超声波清洗机压缩空气需求：干燥、清洁的压缩空气，压力 0.5Mpa流量：约600L/min 机械手臂规格：单臂式

机械手臂最大载重：MAX 30KG 清洗液首次加入量：碳氢清洗剂650L+脱水剂120L  
全自动电池包冲压件碳氢超声波清洗机真空减压蒸汽发生器兼蒸馏再生回收机：100L/h  
清洗工作节拍：约4.5min/篮 备注：连续出料时 设备连续运行工作制：MAX 22h/天  
运行噪声：80dB（设备周边1米处）  
全自动电池包冲压件碳氢超声波清洗机设备颜色：标准，机架天蓝，外封板电脑白