

矿用气动自动防突风门 气控正反向铁质风门 岳通产一组四扇四道

产品名称	矿用气动自动防突风门 气控正反向铁质风门 岳通产一组四扇四道
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1980.00/套
规格参数	使用地点:井下大巷 适应湿度:85% 正负值:±8
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

1	矿用气控正反向风门	QFM-900 × 1800mm	套
---	-----------	------------------	---

二、设备用途:

1. 控制井下风流的方向,使其按规定路线流动,保证采掘工作面及其它用风地点的有效风量,防止采空区和旧巷中的有害气体涌到矿井风流中,保证矿井安全。

2. 工作环境

2.1环境: 0-40

2.2适用湿度: 95%

2.3大气压力:86-110KPa

三、主要技术参数及要求:

(一) 门体要求

1. 矿用自动正反向行人风门要求为全钢结构,焊接设备先进,工艺良好,确保风门在巷道高风压条件下不变形,开关灵活可靠,密封性良好。

2. 门框采用100mm*50mm*5mm方钢,门扇结构采用50mm*30mm*4mm矩形管焊接,龙骨结构使用2mm厚冷轧板双面包裹,密封件采用防火阻燃材料制作。矿用自动正反向行人风门及其附件的强度、耐火性能均应满足通行、矿压、抗灾的要求。