

分隔缝尺寸长度

产品名称	分隔缝尺寸长度
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:分隔缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

作用：防止混凝土层由于自身热胀冷缩及水泥水化、混凝土凝固等产生形变而造成裂缝。

构造要点：

- 1、纵横间距不大于6m。
- 2、深度：贯穿所设分隔缝混凝土层，一般屋面平面布置屋顶平面女儿墙根部向内100位置处设一道，外圈向内再按间距6m设置即可。

1、一般需要有分格的地面是大面积，主要是工业厂房或大型商场之类，如果不是水磨石地面，你可以采用后切割的工艺，就是把地面做好，强度达到要求后，用混凝土切割机按设计要求的间距将缝切割出就可以，这样工程美观，实用

2、分格缝应设置在屋面板的支承端，屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处，并应与屋面板缝对齐，使防水层因温差的影响、混凝土干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝，集中到分格缝处，以免板面开裂。分格缝的设置间距不宜过大，当大于6m时，应在中部设一“v”形分格缝，分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。当分格缝兼作排气道时，缝可适当加宽，并设排气孔出气，当屋面采用石油、沥青、油毡

作防水层时，分格缝处应加200mm~300mm宽的油毡，用沥青胶单边点贴，分格缝内嵌填满油膏。

3、这个是可以,就是施工期长,造价高,你说的这个工艺常用于水磨石地面的工艺,一般需要有分格的地面是大面积,主要是工业厂房或大型商场之类

4、一般分格缝的大间距是6×6米，如果预期沉降量或变形量较大时可酌情减小间距，但一般间距不宜小于4×4米。分格缝的间距一般取6-8m，可以在浇砼前预留（浇砼前插设木片或金属片），也可以在浇砼后用切割机开缝。考虑到整体防水及使用性能，一般应在缝中满灌防水油膏，然后再用防水木条（用沥青或其他防水材料处理过）或成品橡胶条嵌塞封口。

5、分隔缝有预埋和后切割两种，一般屋面是采用预埋方式的，用塑料泡沫板直接放置预留位置就行，切割的要等砼浇筑完成硬化后，弹好线后进行切割就行了

1、根据设计，本工程屋面的细石混凝土或水泥砂浆保护层应设分格缝，分格缝纵横间距不大于3000mm，缝宽20mm，用防水油膏嵌密实。

2、根据规范，保温层上的找平层应设置分隔缝，分格缝纵横向间距6000mm，缝宽宜为5~20mm。

3、距女儿墙面200mm沿四周留全长伸缩缝，缝宽度为20mm，用防水油膏填缝。

4、细石混凝土的钢筋网片在分格缝处应断开，其保护层厚度不应小于10mm。5、屋面保护层以及保温层上的找平层施工前，采用挤塑板将分格缝先设置好以保证分格缝笔直一线，美观漂亮。细石砼保护层浇筑好后，应进行粉面压光成型，成型后，凿除分格缝内的挤塑板，再用防水油膏嵌密实。为保证美观，在油膏嵌缝之前，在缝两侧先粘贴好胶带，待油膏灌好凝固后再剥除胶带。