

PZ73W-10NR DN200手动耐高温闸板阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PZ73W-10NR DN200手动耐高温闸板阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 3050.00/件 |
| 规格参数 | 型号:PZ73H、Y-10NR 性能:耐磨 口径:DN100、DN125 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ73W-10NR DN200手动耐高温闸板阀PZ73H、Y-10NR，DN100、DN125高温刀型闸阀在关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封.大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。本类阀门在管道中一般应垂直安装。

刀型闸阀驱动方式：手动，链轮，电动，气动，液动，伞齿轮，电控液动和气液动等驱动方式。刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种。刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等。刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。

超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。

PZ73W-10NR DN200手动耐高温闸板阀的使用范围为：

- 1.采矿、洗洗煤、钢铁工业--用于洗洗煤管道、滤渣浆管道等、排灰管道；
- 2.净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水；
- 3.造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物；
- 4.电站除灰--用于灰渣浆液。

性能

- 1.阀门控制可做就地和远程控制，还可以按照用户的要求实现远程位置显示及远程集控。

- 2.重量轻：本体采用碳钢制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%-30%，安装维修方便。
- 3.使用该阀门能提高输送管路系统的关闭密封性能，限度地杜绝泄漏，对提高生产效率，保护环境将起到积极的推进作用。
- 4.密封面采用高耐磨，耐腐蚀陶瓷材料，采用镶嵌技术，耐腐蚀性高，耐磨性好，从而使得阀门寿命长，性价比较普通阀门提高10倍。

口径

刀型闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式。

刀型闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。

连接形式

- 一、对夹式
- 二、法兰支耳式

PZ73W-10NR DN200手动耐高温闸板阀主要性能规范

| 公称压力（MPa） | 壳体试验（MPa） | 密封试验（MPa） | 工作温度 | | |
|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 1.01.6 | 1.52.4 | 1.11.8 | 100 | -900 | 1000 |

PZ73W-10NR DN200手动耐高温闸板阀主要零部件材质

| 体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
|------------|--------|-----|-------|
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟 |

PZ73W-10NR DN200手动耐高温闸板阀主要外形及连接尺寸（mm）

| MPa | DN | L | D1 | D2 | H |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 |
| | 65 | 48 | 120 | 145 | 298 |
| | 80 | 51 | 135 | 160 | 315 |
| | 100 | 51 | 155 | 180 | 365 |
| | 125 | 57 | 185 | 210 | 400 |
| | 150 | 57 | 210 | 240 | 475 |
| | 200 | 70 | 265 | 295 | 540 |
| | 250 | 70 | 320 | 350 | 630 |
| | 300 | 76 | 368 | 400 | 780 |
| | 350 | 76 | 428 | 460 | 885 |
| | 400 | 89 | 482 | 515 | 990 |
| | 450 | 89 | 532 | 565 | 1100 |
| | 500 | 114 | 585 | 620 | 1200 |
| | 600 | 114 | 685 | 725 | 1450 |

