

# RVVP3\*1.5软心电力电缆技术参数 银顺

产品名称	RVVP3*1.5软心电力电缆技术参数 银顺
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:RVVP屏蔽电源线 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

## 产品详情

型号、名称及使用范围 屏蔽控制电缆 屏蔽电力电缆: 型号 名称 使用范围 RVV 铜芯软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合 RVVP 铜芯编织屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 RVVP2 铜芯铜带屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 RVVP3 铜芯铝塑复合带屏蔽软电力电缆

RVV电源线RVVP3\*1.5软心电力电缆技术参数 银顺 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V

及以下控制、监视回路及保护线路的连接线,主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。产品标准 GB9330-1998 电缆导体的长期允许工作温度为70℃,电缆的敷设安装允许弯曲半径:

无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。

有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。

有屏蔽层结构的软电缆,应小于电缆外径6倍。