

# 阻燃扩音系统专用电缆ZR- HAVP13\*32\*0.15+4\*48\*0.2扬声器电缆喇叭线

产品名称	阻燃扩音系统专用电缆ZR- HAVP13*32*0.15+4*48*0.2扬声器电缆喇叭线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	28.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

## 产品详情

阻燃扩音系统专用电缆ZR-HAVP13\*32\*0.15+4\*48\*0.2扬声器电缆喇叭线

产品特性：

0.11KV (PVC) 聚氯乙烯绝缘和护套

\*标准多股裸铜导线符合GB3956标准。

\*PVC绝缘，厚度如表1.1所示，较小平均厚度不得低于表1.1所示之90%-0.1，护套标称厚度为1.5mm，较小护套厚度不得低于表1.5mm的85%-0.1。

\*电源线：内含四条16AWG(1.5mm<sup>2</sup>)线，共有两黑、两白两种颜色的线，绞距 < 60mm，含铝箔麦拉带隔离，24AWG(0.2 mm<sup>2</sup>)镀锡接地导线，有聚氯乙烯衬层。20 时直流电阻小于13.3 /km

广播/对讲信号线：内含13条线，20AWG(0.565mm<sup>2</sup>)，有两条棕色，两条颜色，两条绿色，两条蓝色，两条，两条紫色，两条桔色，一条黑色，节距 < 300mm，含铝箔麦拉带隔离和铜网编织隔离双层屏蔽，有镀锡接地导线。20 时直流电阻小于39 /km

\*PVC扩音系统专用电缆HAVP13\*32\*0.15+4\*48\*0.2阻燃非铠装标识：含制造商名称、电压、型号、米数。

\*电缆规格如附表1.1所示

尺寸

导线

绝缘厚度

mm

绝缘外径

mm

成品外径

mm

使用温度

导体截面积

mm<sup>2</sup>

导体直径

mm

导体结构

根/mm

16AWG × 4C

1.5

1.68

48/0.2

0.7

3.08

18.14

-25-70摄氏度

20AWG × 13C

0.565

0.96

32/0.15

0.6

2.16