

				1/10回 転(隣 接誤 差)	1/2回 転	1回転	2回転	全測 定範 囲		μm		
5s	0.001	1	± 0 -100- 100	5	± 6	± 7	± 8	± 10	4	5	1.5	25,900 円
47	0.01	4	0 -50- 0	9	--	± 13	--	± 15	6	5	1.4	6,780 円
47f	0.01	4	0 -50- 0	9	--	± 13	--	± 15	6	5	1.4	6,780 円
47sz	0.01	0.8	40 -0- 40	9	--	± 13	--	--	6	5	1.4	10,100 円
57s	0.01	5	± 0 -50- 100	9	--	± 13	--	± 15	6	5	1.4	6,540 円
36a	0.005	3	± 0 -25- 50	9	--	± 13	--	± 15	6	5	1.4	12,400 円
36b	0.01	3	0 -25- 50	9	--	± 13	--	± 15	6	5	1.4	11,900 円

製品のワンポイント

小形ダイヤルゲージの指針1回転未満タイプは、こちらにも掲載されております。
被測定物の形状に合わせ替え測定子をお選び下さい。

外観寸法図(mm)

型式	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
5s	43.2	30.5	12.9	40.8	12.5	--	4	5.1	37	8.0
47	39.6	20	9.7	36	13	15	3.5	6.5	32	8.0
47f	39.6	20	9.7	36	13	--	3.5	6.5	32	8.0
47sz	41.1	20	9.7	36	13	--	3.5	6.5	32	8.0
57s	41.3	27.4	10	39	14	19	4	5.1	36.5	8.0
36a	46.2	30.5	12.9	40.8	12.5	19	4	5.1	37	8.0
36b	46.2	30.5	12.9	40.8	12.5	19	4	5.1	37	8.0