

# PZ973H-10P DN300 电动插板阀

产品名称	PZ973H-10P DN300 电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	型号:PZ973W、X-10P 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H-10P DN300 电动插板阀DN200、DN100、DN125

PZ973W、X-10P，又称刀形闸阀和刀闸阀

，适用于带刀口的公羊，管材，浆料，污泥，煤泥，灰渣和水泥混合物等管道可以切割纤维材料。切断这些媒体。阀体实际上没有腔室，并且门板在侧引导槽中升高和降低，并且通过底部凸耳压靠在阀座上。如果需要高介质密封性能，则可以实现O形密封阀座。双向密封。根据驱动方法，分为手动刀型闸阀，气动刀型闸阀和电动刀型闸阀。刀式闸阀轻巧灵活，体积小，通道平整，流动阻力小，重量轻，安装方便，拆卸方便。标称尺寸为DN50~DN800，在0.6MPa~1.6MPa的工作压力和 100 的温度下可正常工作。刀式闸阀具有剪切功能，可以刮掉密封面上的粘合剂并自动清除碎屑。不锈钢柱塞可防止因腐蚀而导致密封泄漏。

功能：主要用于排空和排出管道中的介质。

适用介质：粉尘，污水浆，污水，煤泥，灰渣，矿渣水混合物等

应用：主要用于矿山山区电厂的选煤，排水和排渣也可用于污水处理。

特点：该阀结构简单紧凑，设计合理，材料轻，密封可靠，操作轻便灵活，体积小，通道畅通，流动阻力小，重量轻，安装方便，拆装方便。

PZ973H-10P DN300 电动插板阀技术参数说明：

- （1）价格因口径，材质和压力而异，
- （2）连接形式：一对夹子（梅花，凸耳，单夹），法兰等
- （3）传动方式：手动，齿轮传动，气动，电动，电液等

(4) DN6-DN1200口径; 压力从1.0MPa-2.5MPa; 温度-29 ° C-650 ° C

(5) 材料有：碳钢，不锈钢，球墨铸铁，灰口铸铁等特种钢;

PZ973H-10P DN300 电动插板阀主要性能规格：

公称压力 ( MPa)

1.0/1.6

PZ973H-10P DN300 电动插板阀主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁

PZ973H-10P DN300 ??????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400

450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680