

回路电阻测试仪KEW DY4300

产品名称	回路电阻测试仪KEW DY4300
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本共立 型号:KEW DY4300
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

产品详情

回路电阻测试仪kew dy4300 立即咨询：13530207872 qq：2453505523

kew 4300是简易接地电阻测试（2极法）的简化型测试仪器。

200/2000 的2个自动量程。

100 以下时启动蜂鸣警告。

通电警告功能（电阻测试中也可检测）。

ac/dc电压测试（ac是真有效值）。

30v以上的电压测试的通电警告（测试键按下后可测试对地电压）。

微小测试电流（最大2ma）可防止elb工作。

可照亮测试场所的led灯（照度传感器可自动点灯和灭灯）。

追求适用便利的流线型设计。

背光功能（led灯连动），同时具备适用于昏暗处的蓄光式操作按键。

设计符合国际安全规格iec61010-1 cat.ii 300v 污染度2

接地电阻计

测试范围（自动量程） 200/2000

精确度

$\pm 3\%rdg \pm 5dgt$

测试电流

200w 量程：最大2ma，频率825hz 2000w 量程：最大1ma，825hz

电压计 $\pm 2\%rdg \pm 0.2hz$

测试范围，精确度 ac：5.0~300.0v（45~65hz）真有效值 $\pm 1\%rdg \pm 4dgt$

ac： $\pm 5.0 \sim \pm 300.0v$ （ac/dc自动判别） $\pm 1\%rdg \pm 4dgt$

（ac/dc自动判别）

耐电压 ac3540v/5秒（电气回路和外箱间）

安全规格 iec61010-1 cat.iii 300v 污染度2

iec61010-031 iec61326-1,2-2（emc）

工作温湿度范围 $-10 \sim +50^{\circ}c$ 80%以下（无结露）

保存温湿度范围 $-20 \sim +60^{\circ}c$ 75%以下（无结露）

使用电池 单3碱性干电池（lr6） $\times 2$ （自动关机约10分钟）测试次数约3000次

外形尺寸 232（l） \times 51（w） \times 42（d）mm（装配标准金属测试头部）

重量 约220g（含电池）

附件 8072（标准金属头）8253（笔式金属头）8017（延长金属棒）7248（鳄鱼夹测试线） $\times 1$ 套 916
1（携带箱）单3碱性干电池（lr6） $\times 2$ 使用说明书